

Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz



A Kr

Stecknippel KW. Strahlrohr mit Rotordüse ST-456. Spritzwinkel 20°.
200 - 350 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M)*
653 135 017	035	lila	500 mm	Stahl verzinkt
653 140 017	04	braun	500 mm	Stahl verzinkt
653 145 017	045	hellgrün	500 mm	Stahl verzinkt
653 150 017	05	schwarz	500 mm	Stahl verzinkt
653 155 017	055	hellblau	500 mm	Stahl verzinkt
653 160 017	06	rot	500 mm	Stahl verzinkt
653 165 017	065	natur	500 mm	Stahl verzinkt
653 170 017	07	rosa	500 mm	Stahl verzinkt
653 180 017	08	orange	500 mm	Stahl verzinkt

Stecknippel KW. Strahlrohr mit Rotordüse ST-456. Spritzwinkel 20°.
200 - 350 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M)*
653 135 017 9	035	lila	500 mm	Edelstahl
653 140 017 9	04	braun	500 mm	Edelstahl
653 145 017 9	045	hellgrün	500 mm	Edelstahl
653 150 017 9	05	schwarz	500 mm	Edelstahl
653 155 017 9	055	hellblau	500 mm	Edelstahl
653 160 017 9	06	rot	500 mm	Edelstahl
653 165 017 9	065	natur	500 mm	Edelstahl
653 170 017 9	07	rosa	500 mm	Edelstahl
653 180 017 9	08	orange	500 mm	Edelstahl



A Kr

Stecknippel KW. Strahlrohr mit Rotordüse ST-458.1. Spritzwinkel 20°.
200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M)*
653 835 024	035	lila	500 mm	Stahl verzinkt
653 840 024	04	braun	500 mm	Stahl verzinkt
653 845 024	045	hellgrün	500 mm	Stahl verzinkt
653 850 024	05	schwarz	500 mm	Stahl verzinkt
653 855 024	055	hellblau	500 mm	Stahl verzinkt
653 860 024	06	rot	500 mm	Stahl verzinkt
653 865 024	065	natur	500 mm	Stahl verzinkt
653 870 024	07	rosa	500 mm	Stahl verzinkt
653 880 024	08	orange	500 mm	Stahl verzinkt

Stecknippel KW. Strahlrohr mit Rotordüse ST-458.1. Spritzwinkel 20°.
200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.	D	C	↔	M)*
653 835 025	035	lila	500 mm	Edelstahl
653 840 025	04	braun	500 mm	Edelstahl
653 845 025	045	hellgrün	500 mm	Edelstahl
653 850 025	05	schwarz	500 mm	Edelstahl
653 855 025	055	hellblau	500 mm	Edelstahl
653 860 025	06	rot	500 mm	Edelstahl
653 865 025	065	natur	500 mm	Edelstahl
653 870 025	07	rosa	500 mm	Edelstahl
653 880 025	08	orange	500 mm	Edelstahl

* Strahlrohr

Farbkodierung der Suttner Rotordüsen

