Манометры

Демпфирован глицерином



⌀ 63 мм. Корпус из нерж. стали. 1/4" AG. Вход снизу

R+M Nr.	Диапазон давлений
548 90	0 - 25 bar
549 00	0 - 40 bar



⌀ 63 мм. Корпус из нерж. стали. 1/4" AG. Вход сзади: Тип WIKA

R+M Nr.	Диапазон давлений
548 025	0 - 25 bar

Недемпфирован



⌀ 40 мм. Корпус из пластмассы. 1/8" AG. Вход снизу

R+M Nr.	Диапазон давлений
547 10	0 - 16 bar



⌀ 40 мм. Корпус из пластмассы. 1/8" AG. Вход сзади

R+M Nr.	Диапазон давлений
547 50	0 - 12 bar

Другие манометры Вы найдете на стр. 81.

Всасывающие фильтры и комплекты для всасывания Suttner

Всасывающие фильтры для воды ST-35

Тяжелое исполнение из пластмассы. Конус вентиля из пластмассы (нейлон) с резиновым уплотнением. Закрывающая пружина и сеточка из нерж. стали. Макс. 60 °C

Без обратного вентиля

С обратным вентилем

Без обратного вентиля

DN
13 - 19 мм
19 - 25 мм

R+M Nr.	⌀	↕
200 035 500	80	147
200 035 530	80	147

R+M Nr.	⌀	↕
200 035 510	80	147

R+M Nr.	⌀	↕
200 035 600	86	225
200 035 630	86	225

Наборы для всасывания с ST-35

R+M Nr.	TYP	G	↔
731 12	без вентиля *	ÜM 3/4" IG	3 м
731 21	с вентилем *	ÜM 3/4" IG	3 м

* обратный вентиль

Всасывающие фильтры для химии

DN 6 мм. Фильтр тонк. очистки. Фильт. элем из нерж. стали с латун. основой.

R+M Nr.	⌀	↕
730 25	22	55

DN 6 мм. ST-32. Латунь

R+M Nr.	⌀	↕
200 032 800	20	32

DN 6 - 8 мм. ST-32. Нерж. сталь

R+M Nr.	⌀	↕
200 032 600	19	39

DN 6 - 8 мм. ST-31 без обратного вентиля. Пластмасса. Грузило из латуни

R+M Nr.	⌀	↕
200 031 600	20	75

DN 6 - 8 мм. ST-31 без обратного вентиля. Пластм. Грузило из нерж. стали

R+M Nr.	⌀	↕
200 031 615	20	75

DN 6 - 8 мм. ST-31R с обратным вентилем. Пластм. Грузило из латуни

R+M Nr.	⌀	↕
200 031 610	20	75

DN 6 - 8 мм. ST-31R с обратным вентилем. Пластм. Грузило из нерж. сталь

R+M Nr.	⌀	↕
200 031 611	20	75