Роторные форсунки с керамической вставкой Suttner

M22 AG. Копье с роторной форсункой ST-456. Угол распыления 20°.
200 - 350 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 135 018	035	600 мм	Оцинк. сталь
653 140 018	04	600 мм	Оцинк. сталь
653 145 018	045	600 мм	Оцинк. сталь
653 150 018	05	600 мм	Оцинк. сталь
653 155 018	055	600 мм	Оцинк. сталь
653 160 018	06	600 мм	Оцинк. сталь
653 165 018	065	600 мм	Оцинк. сталь
653 170 018	07	600 мм	Оцинк. сталь
653 180 018	08	600 мм	Оцинк. сталь

M22 AG. Копье с роторной форсункой ST-456. Угол распыления 20°.
200 - 350 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 135 018 9	035	600 мм	Нерж. сталь
653 140 018 9	04	600 мм	Нерж. сталь
653 145 018 9	045	600 мм	Нерж. сталь
653 150 018 9	05	600 мм	Нерж. сталь
653 155 018 9	055	600 мм	Нерж. сталь
653 160 018 9	06	600 мм	Нерж. сталь
653 165 018 9	065	600 мм	Нерж. сталь
653 170 018 9	07	600 мм	Нерж. сталь
653 180 018 9	08	600 мм	Нерж. сталь

M22 AG. Копье с роторной форсункой ST-458.1. Угол распыления 20°.
200 - 400 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 016	035	430 мм	Оцинк. сталь
653 840 016	04	430 мм	Оцинк. сталь
653 845 016	045	430 мм	Оцинк. сталь
653 850 016	05	430 мм	Оцинк. сталь
653 855 016	055	430 мм	Оцинк. сталь
653 860 016	06	430 мм	Оцинк. сталь
653 865 016	065	430 мм	Оцинк. сталь
653 870 016	07	430 мм	Оцинк. сталь
653 880 016	08	430 мм	Оцинк. сталь

M22 AG. Копье с роторной форсункой ST-458.1. Угол распыления 20°.
200 - 400 bar. Макс. 100 °C

R+M Nr.	D	↔	M *
653 835 019	035	430 мм	Нерж. сталь
653 840 019	04	430 мм	Нерж. сталь
653 845 019	045	430 мм	Нерж. сталь
653 850 019	05	430 мм	Нерж. сталь
653 855 019	055	430 мм	Нерж. сталь
653 860 019	06	430 мм	Нерж. сталь
653 865 019	065	430 мм	Нерж. сталь
653 870 019	07	430 мм	Нерж. сталь
653 880 019	08	430 мм	Нерж. сталь

* Копья