

PURClean365+® - Lebensmittelschlauch



PURClean365+®- Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

» Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln

» Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln

» 3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke

» Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern

» **Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen**

PURClean365+® 40

Dichtkegel DKR

AGR : AGR

1/2" : 1/2"

-20 °C - 70 °C. Edelstahl Armaturen



R+M Nr.	↔
476 056 602 59	2,5 m
476 056 610 9	10,0 m
476 056 615 9	15,0 m
476 056 620 9	20,0 m
476 056 625 9	25,0 m
476 056 630 9	30,0 m
476 056 635 9	35,0 m
476 056 640 9	40,0 m

R+M Nr.	↔
476 046 602 59	2,5 m
476 046 610 9	10,0 m
476 046 615 9	15,0 m
476 046 620 9	20,0 m
476 046 625 9	25,0 m
476 046 630 9	30,0 m
476 046 635 9	35,0 m
476 046 640 9	40,0 m

PURClean365+® 100

Dichtkegel DKR

AGR : AGR

1/2" : 1/2"

-20 °C - 100 °C. Edelstahl Armaturen



R+M Nr.	↔
477 056 602 59	2,5 m
477 056 610 9	10,0 m
477 056 615 9	15,0 m
477 056 620 9	20,0 m
477 056 625 9	25,0 m
477 056 630 9	30,0 m
477 056 635 9	35,0 m
477 056 640 9	40,0 m

R+M Nr.	↔
477 046 602 59	2,5 m
477 046 610 9	10,0 m
477 046 615 9	15,0 m
477 046 620 9	20,0 m
477 046 625 9	25,0 m
477 046 630 9	30,0 m
477 046 635 9	35,0 m
477 046 640 9	40,0 m

PURClean365+® Meterware

R+M Nr.	TYP	DN	↔	∅	P	BP
303 660 40	40	12	100 m	21,6	45 bar = 70 °C	300 bar = 20 °C
303 661 00	100	12	100 m	21,6	18 bar = 100 °C	50 bar = 100 °C

Symbole ↔ Länge DN Nennweite P Druck ∅ Wandstärke BP Berstdruck ⊕ Ausgang ⊖ Eingang ISO Isolierung TYP Typ