

Schaumlanzen

ST-72 Schaumlanzen mit integriertem Luftinjektor



1/4" AG. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9 380 mm, Handgriff und Edelstahl Düsenmuffe mit Düse.

Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 500	2,0 mm	< 15 l/min	grün	600 mm
200 072 510	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm
200 072 511***	2,7 mm	< 26 l/min	blau	600 mm
200 072 520	3,2 mm	> 26 l/min	rot	600 mm

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 600***	2,0 mm	< 15 l/min	grün	1.200 mm
200 072 610	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	1.200 mm
200 072 620	3,2 mm	> 26 l/min	rot	1.200 mm



HV M22. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9 380 mm, Handgriff und Edelstahl Düsenmuffe mit Düse.

Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 504	2,0 mm	< 15 l/min	grün	600 mm
200 072 514	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm
200 072 524	3,2 mm	> 26 l/min	rot	600 mm

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 614	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	1.200 mm
200 072 624	3,2 mm	> 26 l/min	rot	1.200 mm



Stecknippel KW. Schaumlanze aus Edelstahl mit Luftinjektor, Isolierung ST-9 380 mm, Handgriff und Edelstahl Düsenmuffe mit Düse.

Es wird ein Schauminjektor benötigt. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 502	2,0 mm	< 15 l/min	grün	600 mm
200 072 512	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm
200 072 522	3,2 mm	> 26 l/min	rot	600 mm

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 612	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	1.200 mm
200 072 622	3,2 mm	> 26 l/min	rot	1.200 mm



1/4" AG. Schaumlanze mit Luftinjektor, Isolierung ST-9 380 mm, Handgriff und Kunststoff Düsenmuffe mit Düse. Es wird ein Schauminjektor benötigt.

Max. 250 bar / 80 °C. Edelstahl und lebensmittelrechtlich unbedenklicher Kunststoff, gemäß 1935 / 2004 / EG

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐
200 072 635	2,3 mm	< 20 l/min	gelb	600 mm

R+M Nr.	D*	☐	C**	☐