

weeddevil® – Unser neuer Unkrautvernichter

- » Ideal für professionelle Dienstleister in der Garten-, Kommunal- und Gebäudereinigungstechnik
- » Komplett aus Edelstahl
- » Für Heißwassereinsatz bis 120 °C, 0 - 350 bar
- » Einsatz im Niederdruck- und Hochdruckbereich möglich
- » Arbeitsbreite 400 mm
- » Idealer Spritzwinkel der 1/4" Düsen 65°

- » Schwenkbare Anwendung an schrägen und vertikalen Flächen möglich

Komplett
chemiefrei



weeddevil®



ST-2605

LTF

Für ermüdungs-
freies Arbeiten
empfehlen wir
unsere Pistole
ST-2605 mit der
patentierten LTF
Technik.



Es werden 4 Düsen
1/4" AG NPT benötigt

Untersicht: Konzentriert gerichtete Heißwasserenergie ohne Temperaturverlust durch optimal gestaltetes Gehäuse mit idealem Reinigungsabstand



Links oder rechts einsetzbar: Seitlicher Handgriff, optimiert das Handling und schützt im Heißwasserbetrieb

Es werden 4 Düsen 1/4" AG benötigt. 2 stabile Industrierollen (260 mm). Max. 120 °C

R+M Nr.	M	Räder Ø	Arbeits- ⇄	Ⓒ	Ⓔ	P	°C	Ⓜ	I / ⇄
200 097 700	Edelstahl	260 mm	400 mm	1/4" IG	4 x 1/4" IG	max. 350 bar	120 °C	7,4 kg	1.250 / 530 mm

Zubehör Thermometer



Einfache Montage mit Gegenplatte und Schrauben (inkl.), oder rückseitiger Feder. 0 - 120 °C

R+M Nr.	Rohr- Ø
200 097 420	16 mm (weeddevil®)
200 097 425	13 mm (1/4")

Zubehör Durchflussbegrenzer



Durchflussbegrenzer zur Wasserrückführung. Inkl. Adapter und Dosierdüsen (1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4)

R+M Nr.	Ⓒ	Ⓔ
200 097 750	1/4" AG	1/4" AG / M22 IG

Symbole M Material Ø Durchmesser Ⓒ Eingang Ⓔ Ausgang ⇄ Breite I Höhe °C Temperatur Ⓜ Gewicht