turbodevil – наша новая серия мойщиков полов

turbodevil – BASIC

» Специально для профессионального применения.
» **Макс 60 °C. 1.000 об/мин при 3 - 60 °C.**
» Полностью из нержавеющей стали.
» Безопасное обращение, по кругу гарантирована термостойкая защита от летящих брызг и камней.
» Сваренный роботом точно сбалансированный вращающийся. кронштейн оснащенный приваренными держателями форсунок.
» Гарантированы низкая вибрация и надежное вращение.
» Предназначен для применения до 150 часов в год.

Мойщик поверхностей TD 300 BASIC

Мойщик поверхностей TD 410 BASIC

Сгибающий момент вращающегося соединения может произвольно устанавливаться и благодаря этому дает возможность без усталости производить мойку полов и стен. 3 направляющих колеса (60 мм). Требуются 2 форсунки 1/4" AG .
Макс. 1.800 л/час / 60 °C. Макс. 275 bar

R+M Nr.	⌀	⊖
521 030 300	300 мм	1/4" IG

R+M Nr.	⌀	⊖
521 042 300	410 мм	1/4" IG

Вновь разработано: сгибающееся вращающееся соединение для высоких оборотов.

Три соотв. четыре направляющих колеса (60 мм): простое и гибкое управление.

Вращающийся кронштейн: роботизированная сварка, точная работа.

Мойщик поверхностей TD 410 BASIC

Вращающееся соединение: с 3 шарикоподшипниками, простое и гибкое управление.

Эргономичная ручка.

Для работы без усилий мы рекомендуем наш пистолет ST-2600 с запатентованной техникой LTF.

Мойщик поверхностей со складывающейся направляющей ручкой для дешевой и сберегающей место экономной транспортировки. Вращающееся соединение с 3 шарикоподшипниками.
3 направляющих колеса (60 мм). Требуются 2 форсунки 1/4" AG .
Макс. 1.800 л/час / 60 °C

R+M Nr.	⌀	⊖	P
521 042 350	410 мм	1/4" IG	Макс. 275 bar

Символы ⊖ Вход P Давление ⌀ Диаметр

Мойщик поверхностей TD 520 BASIC

Вращающееся соединение: с 3 шарикоподшипниками простое и гибкое управление.

Для работы без усилий мы рекомендуем наш пистолет ST-2600 с запатентованной техникой LTF.

Мойщик поверхностей со складывающейся направляющей ручкой для дешевой и сберегающей место экономной транспортировки. Вращающееся соединение с 3 шарикоподшипниками. 4 направляющих колеса (60 мм). Требуются 2 форсунки 1/4" AG. Макс. 2.400 л/ч / 60 °C

R+M Nr.	⌀	⊖	P	Вкл.
521 052 300	520 мм	1/4" IG	Макс. 275 bar	–
521 052 301	520 мм	3/8" IG	Макс. 275 bar	ST-2600
521 052 304	520 мм	3/8" IG	Макс. 275 bar	ST-2600 вращ.
521 052 302	520 мм	M22 IG	Макс. 275 bar	–
521 052 303	520 мм	Штекер KW.	Макс. 275 bar	–