

turbodevil – Notre nouvelle génération de laveurs de surfaces

Laveur de surfaces "turbodevil Big Wheel" pour l'agriculture



À portée de main à chaque instant : fourreau de lance à rattacher au timon

easyfarm365+

LTF



Pour une manipulation plus souple, nous vous conseillons l'usage d'un pistolet **easyfarm365+** équipé du système breveté LTF.






Anneau de maintien :
le flexible de liaison est maintenu judicieusement le long du timon



Gain de place :
timon escamotable



Profilé :
avec grandes roues pour une bonne tenue au sol



Extra robuste :
raccord rotatif avec joints métal/métal cémentés



Bien pensé :
avec 30 mm de bande roulante adaptée au mieux pour les sols pavés



Protection :
brosse caoutchoutée extra large



Nettoyeur de surface avec timon escamotable. Raccord rotatif avec joint en carbure . Roulettes pivotantes (30 mm) adaptées aux caillebotis. Équipé de 2 pneus de grande taille à l'arrière. Prévoir deux buses 1/4" M de 15°. Max. 1.800 l/h / 120 °C.

R+M Nr.	Ø	G	P
521 052 900	520 mm	1/4" F	max. 275 bar

Série turbodevil – INDUSTRIEL

Laveur de surfaces TD 410 INDUSTRIEL



Nouveau raccord rotatif : articulé conçu pour résister à des vitesses de rotation élevées




- » Particulièrement destiné à un usage professionnel ou industriel
- » Pour eau chaude max. 120°C. 2.000 tr/min de 5 à 120°C
- » Manipulation sécurisée grâce à un écran de protection périphérique qui retient les éclaboussures ainsi que les éventuelles projections de détrit.
- » Équipé d'un bras rotatif équilibré de haute précision muni de deux porte-buses soudés directement sur le bras.
- » Garanti anti-vibrations, sécurité de fonctionnement.
- » Destiné pour un usage annuel d'environ 500 heures de fonctionnement.
- » Équipé d'un **raccord rotatif haut de gamme particulièrement résistant aux contraintes mécaniques, longévité accrue**, bien supérieure à celle de la gamme BASIC.
- » **Roulettes pivotantes en inox.**



Le raccord rotatif articulé avec joints céramique permet d'orienter la lance avec une grande liberté d'action, sans fatigue, pour le nettoyage des surfaces verticales ainsi que pour les sols durs. Muni de 3 roulettes pivotantes (60 mm). Prévoir deux buses 1/4" M de 15°. Max. 1.800 l/h / 120 °C

R+M Nr.	Ø	G	P
521 042 400	410 mm	1/4" F	max. 275 bar