## turbodevil – наша новая серия мойщиков полов

## Мойщик для сельского хозяйства turbodevil Big Wheel



Мойщик поверхностей со складывающейся направлющей ручкой. Вращ. соед. с уплотнением из закаленного металла. Направляющее колесо (30 мм) для движения по решетчатым полам. 2 очень больших задних колеса. Требуются 2 форсунки 1/4" AG. Макс. 1.800 л/час / 120 °C

R+M Nr.	Ø	<u>e</u>	(P)
521 052 900	520 мм	1/4" IG	Макс. 275 bar

## turbodevil - INDUSTRIAL

соединение для

высоких оборотов.

## Мойщик поверхностей TD 410 INDUSTRIAL



Сгибающий момент керамического вращающегося соединения может произвольно устанавливаться и благодаря этому дает возможность без усталости производить мойку полов и стен. Требуются 2 форсунки 1/4" AG. 3 направляющих колеса (60 мм). Макс. 1.800 л/ч / 120 °C

R+M Nr.	Ø	Œ	P
521 042 400	410 мм	1/4" IG	Макс. 275 bar





- » Специально для промышленного применения.
- » Для применения с горячей водой до 120 °C, 2.000 об/мин при 5 120 °C.
- » Безопасное обращение, по кругу гарантирована термостойкая защита от летящих брызг и камней.
- » Сваренный роботом точно сбалансированный вращающийся кронштейн, оснащенный приваренными держателями форсунок.
- » Гарантированы низкая вибрация и надежное вращение.
- » Предназначен для применения до 500 часов в год.
- » Применение высококачественного вращающегося соединения с 3 подшипниками с керамическими уплотнениями для высокой прочности и экстремально высоких требований.
- » Направляющие колеса из нерж. стали.