

Laveur de surfaces Floater 520



ST-2600

LTF

Pour une manipulation plus souple, nous vous conseillons l'usage d'un pistolet ST-2600 équipé du système breveté LTF.



Rangement peu encombrant : il suffit de rabattre le timon.



Plastique ABS : coupole extra robuste avec renfort complémentaire en acier inoxydable.

turbodevil

- » Conception en acier inoxydable de haute qualité équipé d'une coupole robuste en ABS.
- » Facilité de manipulation grâce à sa flottabilité, le laveur est exempt de roues.
- » Largeur de travail 520 mm.
- » Joint pivotant de haute qualité
- » Un filtre à tamis intégré évite l'encrassement des buses.
- » Nécessite 2 buses 1/4" M BS
- » Max. 275 bar, min. 250 bar
- » Max. 22 l/min., min. 20 l/min.
- » Max. 90 °C

Filtre tamis intégré : pour éviter le colmatage des buses HP.



Joint pivotant de haute qualité : pour une utilisation professionnelle et industrielle.



Prise en main optimale : équipé d'une poignée ergonomique démontable sur la barre du timon.



R+M Nr.	⊘	P	°C	⊞
710 520 151	1/4" F	max. 275 bar	90°	9 kg

Symboles ⊘ diamètre ⊞ poids ⊙ entrée P pression TYP type D buse