

Laveur de surfaces TD 420 avec bonde d'aspiration

ST-2605

LTF

Pour un usage sans fatigue, nous vous recommandons notre pistolet ST-2605 avec sa technologie brevetée LTF.



nouveau



Réglage facile de la hauteur : garantit la meilleure distance possible par rapport au sol.



Convient pour embouts de flexible d'aspiration : le diamètre extérieur du tube de raccordement est de 50 mm, intérieur 45 mm.



Filetage mâle : pour raccordement 1/4 F

turbodevil



- » Exécution en acier inoxydable de première qualité avec bonde d'aspiration pour le raccordement à un aspirateur
- » Grandes roues pivotantes de 74 mm, ajustables
- » Largeur de travail 420 mm
- » Raccord tournant haute performance, adapté pour un usage jusqu'à environ 500 heures de fonctionnement par an
- » Prévoir en complément 2 buses 1/4" M NPT
- » Max. 350 bar / 120° C / 1.800 l/h



Pivotant sur 110 degrés

Raccord tournant haute performance : pour un usage extrême avec la garantie d'une grande longévité.

Triple roulement à billes équipé de joints d'étanchéité en métal durci de très haute qualité.



R+M Nr.	Ⓒ	P	°C	⊞
710 100 450	1/4" F	max. 350 bar	120 °C	9 kg