Устройства для мойки поверхностей Mosmatic

Устройства для мойки поверхн. Mosmatic FL-AHY 520



Комплектно из нержавеющей стали. Мойщик с дополнительной рамой для повышения стабильности и регулируемым по высоте корпусом включая систему всасывания. Складная ручка для экономии места и средств при транспортировке. Требуются 2 форсунки. Система всасывания подходит для 50 мм всасывающего шланга. 4 направляющих колеса (100 мм). Макс. 2.400 л/ч / 120 °C

R+M Nr.	Ø	œ	P
108 809 71	520 мм	1/4" IG	Макс. 500 bar

Устройства для мойки поверхн. Mosmatic FL-SAR 300



Мойщик поверхностей AQUA с всасыванием. Комплектно с интегрированной системой самовсасывания, пистолетом и форсунками. Всасывание: 40 мм. Рассчитан на 150 бар / 15 л / мин. Узел всасывания из черного анодированного алюминия всасывает грязную воду по принципу Вентури через систему сдвоенного корпуса. Грязную воду можно отвести через самый обычный всасывающий шланг. Макс. 275 bar / 120 °C. **Для мытья брусчатки непригоден.**

R+M Nr.	Ø	E	Р
108 782 43	300 мм	3/8" IG	такс. 275 bar

Мойщик крыш Mosmatic DR-520





Комплектно из нержавеющей стали. Мойщик с дополнительной рамой для повышения стабильности. Регулировка по высоте и ширине: макс. 33 мм (высота) & Макс. 90 мм (ширина). Требуются 2 форсунки. Включая предохранительный крюк для крепления страховочного троса с крюком. Мы рекомендуем использование ножной педали ST-550. 4 промышленных колеса (125 мм). Макс. 2.400л/ч / 120 °C

R+M Nr.	Ø	Œ	Р
108 809 72	520 мм	3/8" IG	Макс. 350 bar
108 809 73	520 мм	3/8" IG	Maкс. 500 bar

В ручных системах распыления

(как роторные мойщики крыш) в соответствии с нормами "
Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler ZH 1/406" и DIN EN 60335-279 соотв. DIN EN 1829-1 должна быть предусмотрена система самозакрывания и прекращении работы при отпускании курка пистолета.

Hurricane Flip, 2 - в -1 Mosmatic

Hurricane Flip - это мойщик поверхностей и днища в одном корпусе. Hurricane Flip можно превратить из мойщика полов в мойщик днища всего за несколько простых шагов. Надежное вращающееся соединение обеспечивает простую и удобную работу. Благодаря размещению сбоку на корпусе, эта специальная конструкция может также производить мойку под автомобилем. С 3 колесами из нерж. стали ø 60 mm. Вкл. 2 форсунки ВД в заводском исполнении например для 15л/ мин. При 130 бар или 18 л/ мин. при 175 бар.

Макс. 275 bar / 120 °C.



 R+M Nr.
 Ø
 E
 P

 108 786 02
 300 мм
 3/8" IG
 такс. 275 bar