

### PURClean365+® - Lebensmittelschlauch

PURClean365+®- Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006. Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

- » Anwendungsbereiche: Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie. Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln
- » Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- » 3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
- » Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
- » **Etwas 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen**



#### PURClean365+® 40

Dichtkegel DKR 1/2"

AGR 1/2" : AGR 1/2"

-20 °C - +70 °C. Edelstahl Armaturen



R+M Nr.	↔	
476 056 602 59	↔	2,5 m
476 056 610 9	↔	10,0 m
476 056 615 9	↔	15,0 m
476 056 620 9	↔	20,0 m
476 056 625 9	↔	25,0 m
476 056 630 9	↔	30,0 m
476 056 635 9	↔	35,0 m
476 056 640 9	↔	40,0 m

R+M Nr.	↔	
476 046 602 59	↔	2,5 m
476 046 610 9	↔	10,0 m
476 046 615 9	↔	15,0 m
476 046 620 9	↔	20,0 m
476 046 625 9	↔	25,0 m
476 046 630 9	↔	30,0 m
476 046 635 9	↔	35,0 m
476 046 640 9	↔	40,0 m

#### PURClean365+® 100

Dichtkegel DKR 1/2"

AGR 1/2" : AGR 1/2"

-20 °C - +100 °C. Edelstahl Armaturen



R+M Nr.	↔	
477 056 602 59	↔	2,5 m
477 056 610 9	↔	10,0 m
477 056 615 9	↔	15,0 m
477 056 620 9	↔	20,0 m
477 056 625 9	↔	25,0 m
477 056 630 9	↔	30,0 m
477 056 635 9	↔	35,0 m
477 056 640 9	↔	40,0 m

R+M Nr.	↔	
477 046 602 59	↔	2,5 m
477 046 610 9	↔	10,0 m
477 046 615 9	↔	15,0 m
477 046 620 9	↔	20,0 m
477 046 625 9	↔	25,0 m
477 046 630 9	↔	30,0 m
477 046 635 9	↔	35,0 m
477 046 640 9	↔	40,0 m

#### PURClean365+® 40 Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↗	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊠
303 660 40	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

#### PURClean365+® 100 Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↗	P 20 °C	P 100 °C	BP 20 °C	⊠
303 661 00	12	10 - 100 m	4,5	40 bar	18 bar	≥ 200 bar	0,25 kg

#### PURClean365+® 40



R+M Nr.	↔	
476 356 402 59	↔	2,5 m
476 356 410 9	↔	10,0 m
476 356 415 9	↔	15,0 m
476 356 420 9	↔	20,0 m
476 356 425 9	↔	25,0 m
476 356 430 9	↔	30,0 m
476 356 435 9	↔	35,0 m
476 356 440 9	↔	40,0 m

R+M Nr.	↔	
476 346 402 59	↔	2,5 m
476 346 410 9	↔	10,0 m
476 346 415 9	↔	15,0 m
476 346 420 9	↔	20,0 m
476 346 425 9	↔	25,0 m
476 346 430 9	↔	30,0 m
476 346 435 9	↔	35,0 m
476 346 440 9	↔	40,0 m

#### PURClean365+® 40 Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↗	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊠
303 660 41	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

Symbole ↔ Länge ⊠ Gewicht DN Nennweite P Druck ↗ Wandstärke mm BP Berstdruck