

PURClean365+® - Lebensmittelschlauch

PURClean365+® 40

Dichtkegel DKR 1/2"

-20 °C - +70 °C. Edelstahl Armaturen



R+M Nr.	↔	↔
476 456 202 59	2,5 m	
476 456 210 9	10,0 m	
476 456 215 9	15,0 m	
476 456 220 9	20,0 m	
476 456 225 9	25,0 m	
476 456 230 9	30,0 m	
476 456 235 9	35,0 m	
476 456 240 9	40,0 m	

AGR 1/2" : AGR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
476 446 202 59	2,5 m	
476 446 210 9	10,0 m	
476 446 215 9	15,0 m	
476 446 220 9	20,0 m	
476 446 225 9	25,0 m	
476 446 230 9	30,0 m	
476 446 235 9	35,0 m	
476 446 240 9	40,0 m	

Dichtkegel DKR 1/2"

-20 °C - +70 °C. Edelstahl Armaturen



R+M Nr.	↔	↔
476 256 702 59	2,5 m	
476 256 710 9	10,0 m	
476 256 715 9	15,0 m	
476 256 720 9	20,0 m	
476 256 725 9	25,0 m	
476 256 730 9	30,0 m	
476 256 735 9	35,0 m	
476 256 740 9	40,0 m	

AGR 1/2" : AGR 1/2"



R+M Nr.	↔	↔
476 246 702 59	2,5 m	
476 246 710 9	10,0 m	
476 246 715 9	15,0 m	
476 246 720 9	20,0 m	
476 246 725 9	25,0 m	
476 246 730 9	30,0 m	
476 246 735 9	35,0 m	
476 246 740 9	40,0 m	


PURClean365+® 40 Meterware

R+M Nr.	DN	↔	↔	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊗
303 660 42	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

PURClean365+® 40 Meterware


R+M Nr.	DN	↔	↔	P 20 °C	P 70 °C	BP 20 °C	⊗
303 660 43	12	10 - 100 m	4,5	100 bar	45 bar	≥ 250 bar	0,25 kg

Schraubarmaturen für PURClean365+®




AGR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 412 129	12



DKR 1/2". Edelstahl.
Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 512 129	12



DKR 1/2" Flachdichtend. Edelstahl. Max. 50 bar.

R+M Nr.	DN
329 612 129	12

ST-3225 Pistole mit PURClean365+® - Lebensmittelschlauch als SET

Neu

Lebensmittel Special SET

Professionelle Pistole ST-3225 mit Abschaltverzögerung und Kupplung ST-3100. Eingang 1/2" IG drehbar. Edelstahl. Max. 24,5 bar oder 60 bar. Max. 120 l/min / 100 °C. mit PURClean365+ 40 Schlauchleitung 1/2" AGR. 45 bar Arbeitsdruck bei 70 °C

ST-3225 / PURClean365+ 40 blau



R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 046 620 91	24,5 bar	20 m
476 046 625 91	24,5 bar	25 m
476 046 630 91	24,5 bar	30 m
476 046 620 92	60 bar	20 m
476 046 625 92	60 bar	25 m
476 046 630 92	60 bar	30 m

ST-3225 / PURClean365+ 40 gelb



R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 346 420 91	24,5 bar	20 m
476 346 425 91	24,5 bar	25 m
476 346 430 91	24,5 bar	30 m
476 346 420 92	60 bar	20 m
476 346 425 92	60 bar	25 m
476 346 430 92	60 bar	30 m

ST-3225 / PURClean365+ 40 grün



R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 446 220 91	24,5 bar	20 m
476 446 225 91	24,5 bar	25 m
476 446 230 91	24,5 bar	30 m
476 446 220 92	60 bar	20 m
476 446 225 92	60 bar	25 m
476 446 230 92	60 bar	30 m

ST-3225 / PURClean365+ 40 rot



R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 246 720 91	24,5 bar	20 m
476 246 725 91	24,5 bar	25 m
476 246 730 91	24,5 bar	30 m
476 246 720 92	60 bar	20 m
476 246 725 92	60 bar	25 m
476 246 730 92	60 bar	30 m