ST-175 Foam & Clean

Копье с переключением ST-175 Foam & Clean является идеальным дополнением программы пеноинжекторов Suttner. Иновационная переключающая техника дает возможность полного переключения потока только благодаря вращению переключателя на копье.

В одной позиции жидкость поступает на пенонасадку ST75 для нанесения пены и после переключения получаем полную струю для смыва через форсунку во второй трубке.

При соответствующем выборе необходимого для всасывания химии инжектора всасывание осуществляется без управления инжектором со стороны АВД. Пенонасадка ST-175 идеально комбинируется с инжекторами ST-160 / ST-164 / ST-166 / ST-167.

Благодаря установке различных форсунок в копье оно может применяться в любых АВД с потоками от 5 до 25 л/мин. В пенонасадке используются соответствующие форсунки с интегрированным формирователем струи со стр. 337.

Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 380 мм, переключающим вентилем ST-58, защитой форсунки ST-10 без форсунки и пенонасадкой ST-75 без форсунки. Необходим пеноинжектор.
Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		D	
200 175 400	1/4" IG	-	650 мм

Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 205 мм, переключающим вентилем ST-58, эргономичным резьбовым вращающимся соединением, защитой форсунки без мундштука и пенонасадкой ST-75.1 без форсунки. Необходим пеноинжектор. Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		D	
200 175 411	HV M22	-	420 мм

Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 380 мм, переключающим вентилем ST-58. Копья с 1/4" AG и защитой форсунки ST-10 без форсунки.
Макс 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		D	
200 175 510	1/4" IG	-	650 мм

Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 205 мм, переключающим вентилем ST-58, защитой форсунки без мундштука и пенонасадкой ST-75.1 без форсунки. Необходим пеноинжектор.
Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		D	
200 175 412	1/4" IG	-	420 мм

Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 380 мм, переключающим вентилем ST-58, защитой форсунки ST-10 без форсунки и пенонасадкой ST-75 с форсунки. Необходим пеноинжектор.
Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		D	
200 175 430	HV M22	1,9	650 мм
200 175 431	HV M22	2,1	650 мм

Сдвоенное пенокопье с защитой ST-9 205 мм, переключающим вентилем ST-58, защитой форсунки ST-10 без форсунки и пенонасадкой ST-75.1 без форсунки. Необходим пеноинжектор.
Макс. 350 bar / 45 л/мин / 100 °C

R+M Nr.		D	
200 175 414	1/4" IG	-	420 мм