

### Brosses de lavage easywash365+ assurément très efficaces !

La surface de contact de la brosse est maximale, assurant aux brosses **easywash365+** une grande efficacité pour le nettoyage, par exemple, des carrosseries des locomotives, des wagons, tramways, bus, camions, bateaux, voitures, motos et plus encore.

Les poils extrêmement souples et fins ont leur extrémité fendue permettant un nettoyage doux et en toute sécurité de tous les supports délicats tels que les vitres ou les surfaces laquées.

Les brosses comportent 152 touffes de poils inarrachables, fortement scellées dans une résine synthétique complexe.

Que ce soit en application mousse ou pour le pré-lavage, les utilisateurs sont véritablement séduits de l'usage optimal et de la manipulation aisée de nos brosses **easywash365+**.

L'enrobage souple en élastomère thermoplastique du support de brosse permet assurément de ne pas abîmer les surfaces à nettoyer.

Le raccord laiton avec filetage 1/4" femelle est solidement ancré dans le support de brosse. Une vis additionnelle sans tête vissée latéralement permet de bloquer la lance et de la protéger contre le vandalisme. **L'équipement d'un cache de protection supplémentaire pour cette brosse n'est par conséquent pas nécessaire.**

À l'intérieur du support de brosses 13 orifices assurent le mouillage des poils et, selon l'usage, ils permettent également de préserver l'onctuosité de la mousse.



#### Brosses de lavage



A= 270. B= 260 x 80 mm. Poils de sanglier.  
Max. 40 l/min / 60 °C

R+M Nr.	C	☺
200 023 550	60 mm	1/4" F



A= 270. B= 260 x 80 mm. Poils de sanglier.  
Max. 40 l/min / 60 °C

R+M Nr.	C	☺
200 023 650	90 mm	1/4" F



A= 270. B= 260 x 80 mm. Poils de sanglier / synthétique. Max. 40 l/min / 60 °C

R+M Nr.	C	☺
200 023 660	90 mm	1/4" F

### Autres brosses de lavage

#### Éléments brosse plate



A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de sanglier. Max. 50 °C

R+M Nr.	C
200 023 500	60 mm
200 023 600	90 mm

#### Brosses plates avec cache de protection



A= 260. B= 230 x 80 mm.  
Poils de sanglier.  
Max. 50 °C

R+M Nr.	C	☺
200 023 710	60 mm	1/4" F



A= 240. B= 260 x 80 mm.  
Poils de sanglier. Avec support inox.  
Max. 50 °C

R+M Nr.	C	☺
200 023 735	60 mm	1/4" F



A= 240. B= 260 x 80 mm.  
Poils de sanglier. Avec support inox.  
Max. 50 °C

R+M Nr.	C	☺
200 023 736	90 mm	1/4" F

#### Cache de protection



Cache de protection antivol pour brosses.

PVC. Max. 50 °C

R+M Nr.	B ⇄
020 001 540	230 mm

#### Supports pour éléments de brosses plates



Support avec vis de fixation. Inox. Max. 60 °C

R+M Nr.	B ⇄	☺
200 023 560	230 mm	1/4" F



Support sans vis de fixation. Inox. Max. 60 °C

R+M Nr.	B ⇄	☺
200 023 570	230 mm	1/4" F