

## PUREClean365+® - tuyau alimentaire « made in Germany »

## PUREClean365+® 100

## Raccords F (DKR) 1/2"



## Raccords M (AGR) 1/2"



-20 °C - +100 °C. Embouts tout inox

## PUREClean365+® 100 au mètre

R+M Nr.	DN	↔	↔	P 20 °C	P 100 °C	BP 20 °C	⊠
303 661 00	12	10 - 100 m	4,5	40 bar	18 bar	≥ 200 bar	0,25 kg

R+M Nr.	↔
477 056 602 59	2,5 m
477 056 610 9	10,0 m
477 056 615 9	15,0 m
477 056 620 9	20,0 m
477 056 625 9	25,0 m
477 056 630 9	30,0 m
477 056 635 9	35,0 m
477 056 640 9	40,0 m

R+M Nr.	↔
477 046 602 59	2,5 m
477 046 610 9	10,0 m
477 046 615 9	15,0 m
477 046 620 9	20,0 m
477 046 625 9	25,0 m
477 046 630 9	30,0 m
477 046 635 9	35,0 m
477 046 640 9	40,0 m

## PUREClean365+® - tuyau alimentaire « made in Germany »

## Embouts de sertissage à visser pour tuyau PUREClean365+®



1/2" M (AGR). Inox. Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 412 129	12



1/2" F (DKR). Inox. Max. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 512 129	12



1/2" F (DKR). Inox. Max. 50 bar. Pour joint plat

R+M Nr.	DN
329 612 129	12

## PUREClean365+® 40 flexibles alimentaires avec pistolet ST-3225 pour l'industrie alimentaire

## Special alimentaire, en pack

Pistolet haute-pression professionnel avec fermeture progressive et coupleur ST-3100. Entrée 1/2" F rotatif. Tout inox. Max. 24,5 bar ou 60 bar. Max. 120 l/min / 100 °C. avec PUREClean365+ 40 tuyaux 1/2" M. Pression de travail 45 bar à 70 °C

## ST-3225 / PUREClean365+ 40 bleu



LTF



R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 046 620 91	24,5 bar	20 m
476 046 625 91	24,5 bar	25 m
476 046 630 91	24,5 bar	30 m
476 046 620 92	60 bar	20 m
476 046 625 92	60 bar	25 m
476 046 630 92	60 bar	30 m

## ST-3225 / PUREClean365+ 40 jaune



LTF



R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 346 420 91	24,5 bar	20 m
476 346 425 91	24,5 bar	25 m
476 346 430 91	24,5 bar	30 m
476 346 420 92	60 bar	20 m
476 346 425 92	60 bar	25 m
476 346 430 92	60 bar	30 m

## ST-3225 / PUREClean365+ 40 vert



LTF



R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 446 220 91	24,5 bar	20 m
476 446 225 91	24,5 bar	25 m
476 446 230 91	24,5 bar	30 m
476 446 220 92	60 bar	20 m
476 446 225 92	60 bar	25 m
476 446 230 92	60 bar	30 m

## ST-3225 / PUREClean365+ 40 rouge



LTF



R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 246 720 91	24,5 bar	20 m
476 246 725 91	24,5 bar	25 m
476 246 730 91	24,5 bar	30 m
476 246 720 92	60 bar	20 m
476 246 725 92	60 bar	25 m
476 246 730 92	60 bar	30 m

Symboles ✱ repaire ⊕ entrée ⊖ sortie DN diamètre nominal P pression ↗ épaisseur paroi mm ⊠ poids TYP type °C température I hauteur