PUReClean365+® - шланг для пищевой промышл.

PUReClean365+® 100

Уплотн. конус DKR 1/2"

R+M Nr.	↔
477 056 602 59	2,5 м
477 056 610 9	10,0 м
477 056 615 9	15,0 м
477 056 620 9	20,0 м
477 056 625 9	25,0 м
477 056 630 9	30,0 м
477 056 635 9	35,0 м
477 056 640 9	40,0 м

AGR 1/2" : AGR 1/2"

R+M Nr.	↔
477 046 602 59	2,5 м
477 046 610 9	10,0 м
477 046 615 9	15,0 м
477 046 620 9	20,0 м
477 046 625 9	25,0 м
477 046 630 9	30,0 м
477 046 635 9	35,0 м
477 046 640 9	40,0 м

-20 °C - +100 °C. Арматура из нерж. стали

PUReClean365+® 100 метражно

R+M Nr.	DN	↔		P 20 °C	P 100 °C	BP 20 °C	
303 661 00	12	10 - 100 м	4,5	40 bar	18 bar	≥ 200 bar	0,25 кг

PUReClean365+® - шланг для пищевой промышл.

Резьбовая арматура для PUReClean365+® Нерж. сталь.

AGR 1/2". Макс. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 412 129	12

DKR 1/2". Макс. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 512 129	12

DKR 1/2". Плоское уплотнение. Макс. 50 bar

R+M Nr.	DN
329 612 129	12

Пистолет ST-3525 с опрессованным шлангом PUReClean365+ 40 в качестве комплекта

Специальный набор для пищевой промышленности

Профес. пистолет ВД с задержкой выключения, пистолет с муфтой ST-3100. Вход 1/2" IG вращ. Нерж. сталь. Макс. 24,5 bar или 60 bar. Макс. 120 л/мин / 100 °C. Опрессованный шланг PUReClean365+ 40 с 1/2" AGR. Рабочее давление 45 bar при 70 °C

ST-3225 / PUReClean365+ 40 голубой

R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 046 620 91	24,5 bar	20 м
476 046 625 91	24,5 bar	25 м
476 046 630 91	24,5 bar	30 м
476 046 620 92	60 bar	20 м
476 046 625 92	60 bar	25 м
476 046 630 92	60 bar	30 м

ST-3225 / PUReClean365+ 40 жёлтый

R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 346 420 91	24,5 bar	20 м
476 346 425 91	24,5 bar	25 м
476 346 430 91	24,5 bar	30 м
476 346 420 92	60 bar	20 м
476 346 425 92	60 bar	25 м
476 346 430 92	60 bar	30 м

ST-3225 / PUReClean365+ 40 зелёный

R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 446 220 91	24,5 bar	20 м
476 446 225 91	24,5 bar	25 м
476 446 230 91	24,5 bar	30 м
476 446 220 92	60 bar	20 м
476 446 225 92	60 bar	25 м
476 446 230 92	60 bar	30 м

ST-3225 / PUReClean365+ 40 красный

R+M Nr.	ST-3225 P	↔
476 246 720 91	24,5 bar	20 м
476 246 725 91	24,5 bar	25 м
476 246 730 91	24,5 bar	30 м
476 246 720 92	60 bar	20 м
476 246 725 92	60 bar	25 м
476 246 730 92	60 bar	30 м

Символы ★ Обозначение ⊖ Вход ⊖ Выход DN Внутренний диаметр P Давление ↔ Длина TYP Тип ℃ Температура Толщина стенки мм