Foodjet - шланг ВД с тканевой оплеткой

Шланг ВД в соотв. DIN EN 854. Особо стоек к животным и птичьим жирам.

» Подходит для: масел, воды и водно-масляных эмульсий и водных растворов с содерж. моющих средств до 50 %.
» Внутрен. оболочка из синтетич. маслоустойчивой резины.
» Высокопрочная текст. оплетка
» Наруж. оболочка из синтетич. резины.
» Особо износост., масло-, озоно- и погодост., гигиенич.
» 1 высокопрочная текстильная оплетка
» -40 °C - +150 °C. DN12. Рабочее давление.
» **макс. 80 bar**, Давление на разрыв 240 bar.

Уплотн. конус DKR 1/2"

Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	↔
490 056 002 59	2,5 м
490 056 010 9	10,0 м
490 056 015 9	15,0 м
490 056 020 9	20,0 м
490 056 025 9	25,0 м
490 056 030 9	30,0 м
490 056 035 9	35,0 м
490 056 040 9	40,0 м

AGR 1/2" : AGR 1/2"

Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	↔
490 046 002 59	2,5 м
490 046 010 9	10,0 м
490 046 015 9	15,0 м
490 046 020 9	20,0 м
490 046 025 9	25,0 м
490 046 030 9	30,0 м
490 046 035 9	35,0 м
490 046 040 9	40,0 м

AGR 1/2" : DKR 1/2"

Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	↔
490 057 002 59	2,5 м
490 057 610 9	10,0 м
490 057 615 9	15,0 м
490 057 620 9	20,0 м
490 057 625 9	25,0 м
490 057 630 9	30,0 м
490 057 635 9	35,0 м
490 057 640 9	40,0 м

Foodjet метражно

DN 12

R+M Nr.	↔
303 60	10 - 95 м

Foodjet 1500 - шланг ВД с тканевой оплеткой

Шланг ВД в соотв. DIN EN 854. Особо стоек к животным и птичьим жирам.

» Подходит для: масел, воды и водно-масляных эмульсий и водных растворов с содерж. моющих средств до 50 %.
» Внутрен. оболочка из синтетич. маслоустойчивой резины.
» Высокопрочная текст. оплетка
» Наруж. оболочка из синтетич. резины.
» Особо износост., масло-, озоно- и погодост., гигиенич.
» 1 высокопрочная текстильная оплетка
» -40 °C - +150 °C. DN12. Рабочее давление.
Макс. 125 bar, Давление на разрыв 375 bar.

Уплотн. конус DKR 1/2"

Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	↔
490 445 660 259	2,5 м
490 445 661 09	10,0 м
490 445 661 59	15,0 м
490 445 662 09	20,0 м
490 445 662 59	25,0 м
490 445 663 09	30,0 м
490 445 663 59	35,0 м
490 445 664 09	40,0 м

Арматура из оцинк. сталь

R+M Nr.	↔
490 445 660 25	2,5 м
490 445 661 0	10,0 м
490 445 661 5	15,0 м
490 445 662 0	20,0 м
490 445 662 5	25,0 м
490 445 663 0	30,0 м
490 445 663 5	35,0 м
490 445 664 0	40,0 м

AGR 1/2" : AGR 1/2"

Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	↔
490 444 660 259	2,5 м
490 444 661 09	10,0 м
490 444 661 59	15,0 м
490 444 662 09	20,0 м
490 444 662 59	25,0 м
490 444 663 09	30,0 м
490 444 663 59	35,0 м
490 444 664 09	40,0 м

Арматура из оцинк. сталь

R+M Nr.	↔
490 444 660 25	2,5 м
490 444 661 0	10,0 м
490 444 661 5	15,0 м
490 444 662 0	20,0 м
490 444 662 5	25,0 м
490 444 663 0	30,0 м
490 444 663 5	35,0 м
490 444 664 0	40,0 м

AGR 1/2" : DKR 1/2"

Арматура из нерж. стали

R+M Nr.	↔
490 445 760 259	2,5 м
490 445 761 09	10,0 м
490 445 761 59	15,0 м
490 445 762 09	20,0 м
490 445 762 59	25,0 м
490 445 763 09	30,0 м
490 445 763 59	35,0 м
490 445 764 09	40,0 м

Арматура из оцинк. сталь

R+M Nr.	↔
490 445 760 25	2,5 м
490 445 761 0	10,0 м
490 445 761 5	15,0 м
490 445 762 0	20,0 м
490 445 762 5	25,0 м
490 445 763 0	30,0 м
490 445 763 5	35,0 м
490 445 764 0	40,0 м

Foodjet 1500 метражно

DN 12

R+M Nr.	↔
303 601 500	70 - 100 м