

Lances mousse

ST-72 lances mousse avec injecteur d'air



1/4" M. Lances mousse en acier inoxydable avec injecteur d'air, demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et porte-buse en acier inoxydable, livrées avec buse. Fonctionnent en association avec un injecteur produit approprié. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D)*	☐	C)**	☐
200 072 500	2,0 mm	< 15 l/min	vert	600 mm
200 072 510	2,3 mm	< 20 l/min	jaune	600 mm
200 072 520	3,2 mm	> 26 l/min	rouge	600 mm

R+M Nr.	D)*	☐	C)**	☐
200 072 610	2,3 mm	< 20 l/min	jaune	1.200 mm
200 072 620	3,2 mm	> 26 l/min	rouge	1.200 mm

ST-72.1 lances mousse avec injecteur d'air



1/4" M. Lances mousse en acier inoxydable avec injecteur d'air, demi-coquilles ST-9.9 380 mm, poignée latérale et porte-buse en acier inoxydable, livrées avec buse. Fonctionnent en association avec un injecteur produit approprié. Max. 250 bar / 80 °C

R+M Nr.	D)*	☐	C)**	☐
200 072 633	2,0 mm	< 15 l/min	vert	600 mm
200 072 625	2,3 mm	< 20 l/min	jaune	600 mm
200 072 627	2,7 mm	< 26 l/min	bleu	600 mm
200 072 629	3,2 mm	> 26 l/min	rouge	600 mm

R+M Nr.	D)*	☐	C)**	☐
200 072 634	2,0 mm	< 15 l/min	vert	1.200 mm
200 072 626	2,3 mm	< 20 l/min	jaune	1.200 mm

* Injecteur d'air
** Clip marqueur

Symboles ☐ longueur D) buse ☐ débit C) couleur ☐ entrée ☐ sortie ISO) isolation