

## Suttner 500 bar Höchstdruckspritzpistolen

## ST-3600



**ST-3900 Schulterstützen.** Neue EU-Richtlinien schreiben den Gebrauch von Schulterstützen bei Arbeiten mit einer Rückstoßkraft von mehr als 150 N zwingend vor. Stufenlos verstellbare Schulterstütze. Drehbare Kupplung. Geeignet für alle Pistolen ST-3600 / ST-3500.

Professionelle Höchstdruckpistole mit HV M22.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

Professionelle Höchstdruckpistole.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓒ
203 600 556	HV M22	M22 AG

R+M Nr.	↻	Ⓒ
203 600 555	1/4" IG	M22 AG

R+M Nr.	Teleskop ↔	↔
203 900 500	340 - 500 mm	505 - 675 mm



Professionelle Höchstdruckpistole mit Verlängerung ST-9 380 mm, Handgriff und HV M22. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓒ
203 600 535	HV M22	M22 AG

## Höchstdruckstrahlrohre



M22 AG. Strahlrohr 335 mm mit Düsenschutz ST-10 ohne Düse. Strahlrohr für Höchstdruckpistolen mit Verlängerung ST-9. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓒ
200 000 231	1/4" IG NPT	M22 AG

## Dichtsätze ST-3600



Dichtsatz komplett

R+M Nr.
203 600 490

Symbole Ⓒ Eingang ↻ Ausgang ↔ Länge