## Пеноинжекторы Suttner

### ST-60.1

Муфта ST-45-250 : штекер ST-45-250. Инжектор с дозировкой, всасыв. шлангом 1.000 мм и всасыв. фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 60 °C

| R+M Nr. | D |
|---|---|
| 200 060 750 | 1,6 мм |

### ST-60.1




Инжектор без дозировки. Макс. 250 bar / 60 °C

| R+M Nr. | | | D |
|---|---|---|---|
| 200 060 700 | 3/8" AG | 3/8" IG | 1,6 мм |
| 200 060 710 | 3/8" AG | 3/8" IG | 1,8 мм |

### ST-60.1

HV M22 : M22 AG. Инжектор с дозировкой, всасыв. шлангом 1.000 мм и всасыв. фильтром ST-31. Макс. 250 bar / 60 °C

| R+M Nr. | D |
|---|---|
| 200 060 760 | 1,6 мм |

### Дозировка

Дозировка для инжект. Suttner. Наконечник 6 мм

| R+M Nr. | |
|---|---|
| 050 000 370 | **1** |
| 200 061 500 | **2** |

### Ремкомплекты

Обратный вентиль для химии. Наконечник 6 мм

| R+M Nr. |
|---|
| 200 060 725 |

**Подходящие копья для пены Вы найдете на стр. 336 - 337 и 346 - 347.**

## Всасывающие фильтры для химии

**DN 6 мм.** ST-32. Латунь

| R+M Nr. | ∅ | ↕ |
|---|---|---|
| 200 032 800 | 20 | 32 |

**DN 6 - 8 мм.** ST-32. Нерж. сталь

| R+M Nr. | ∅ | ↕ |
|---|---|---|
| 200 032 600 | 19 | 39 |

**DN 6 - 8 мм.** ST-31 без обратного вентиля. Пластмасса. Грузило из латуни

| R+M Nr. | ∅ | ↕ |
|---|---|---|
| 200 031 600 | 20 | 75 |

**DN 6 - 8 мм.** ST-31 без обратного вентиля. Пластмасса. Грузило из нерж. стали

| R+M Nr. | ∅ | ↕ |
|---|---|---|
| 200 031 615 | 20 | 75 |

**DN 6 - 8 мм.** ST-31R с обратным вентилем. Пластмасса. Грузило из латуни

| R+M Nr. | ∅ | ↕ |
|---|---|---|
| 200 031 610 | 20 | 75 |

**DN 6 - 8 мм.** ST-31R с обратным вентилем. Пластмасса. Грузило из нерж. стали

| R+M Nr. | ∅ | ↕ |
|---|---|---|
| 200 031 611 | 20 | 75 |

**Символы** Выход Вход D Размер форсунки ↕ Высота ∅ Диаметр Вес