

Brosses de lavage avec passage d'eau, Vikan

Brosse de lavage manuelle



Brosse avec passage d'eau. Raccord adaptable système "Gardena". Idéal pour des petites tâches de nettoyage.

Brosse 50 mm

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 103	350 mm	polyester	max. 50 °C

Brosse pour jantes de bus ou camions



Brosse pour nettoyage de jantes de poids lourds et bus. Équipée d'un rebord en caoutchouc.

Adaptable sur manche aluminium.

Brosse 50 mm

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 102	230 mm	polyester	max. 50 °C

Brosse de lavage "Hi-Lo"



La forme de la brosse permet un contact permanent des poils avec la surface à nettoyer.

Équipée d'un rebord en caoutchouc.

Brosse 50 mm

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 104	250 mm	polyester	max. 50 °C

Brosse de lavage à raccord tournant



Brosse avec embout tournant. L'orientation des fibres permet d'atteindre les moindres recoins.

La brosse est équipée d'un rebord en caoutchouc.

Adaptables sur manche aluminium. Brosse 50 mm

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 101	200 mm	polyester	max. 50 °C

Brosse de lavage à raccord tournant



Brosse robuste pour le nettoyage de surfaces plus importantes. La brosse est équipée d'un rebord de protection en caoutchouc.

Adaptable sur manche aluminium. Brosse 50 mm

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 109	260 mm	polyester	max. 50 °C



Brosse robuste pour le nettoyage de surfaces plus importantes. La brosse est équipée d'un rebord de protection en caoutchouc.

Adaptable sur manche aluminium. Brosse 50 mm

R+M Nr.	↔	(M)	°C
527 001 100	400 mm	polyester	max. 50 °C

Autres brosses et balais, voir rubrique 16 - Stations de lavage.

Coupleurs rapides adaptables sur système Nito



Cannelé pour tuyau 1/2"

R+M Nr.	(M)
527 003 001	laiton cadmié



Coupleur NITO mâle : 1/2" M

R+M Nr.	(M)
527 003 003	laiton cadmié



Coupleur NITO 1/2" F : coupleur "Universel"

R+M Nr.	(M)
527 003 010	laiton cadmié

Symboles ↔ longueur (M) matériel °C température ∅ diamètre