Pistolets ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar





Pistolet THP professionnel avec système breveté LTF et lance avec demi-coquilles ST-9, poignée latérale et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr. Θ ISO <u>E</u> M 202 750 900 1/4" F NPT 3/8" F 760 mm 1.000 mm inox



Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 240 mm et raccord manuel

Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr. **(** <u>E</u> 202 750 610 M24 F 3/8" F

Clapet complet

LTF - Low Trigger Force réduite de 90 % au maintient et de 40 % à l'appui de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.



R+M Nr. 202 750 495



Pistolet THP professionnel avec coquilles ST-9.1 340 mm et raccord manuel ST-740.

Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C



ST-740.

Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	9	©
202 750 620	M24 F	3/8" F

R+M Nr.		
202 750 621	M24 F	3/8" F rotatif

Raccord tournant, ST-350

Demi-lance THP



M24 M. Demi-lance 400 mm avec porte-buse ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet équipé du manchon ST-9.1.


Max. 600 bar / 150 °C


R+M Nr.	Ð	Œ
203 600 470	1/4" F NPT	M24 M

Crosse de pistolet



La nouvelle directive UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de maintient à partir d'une







3/8" M:3/8" F. Max. 500 bar



Kit de réparation ST-350

R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.
202 705 590	200 350 010	200 300 120

Symboles ⊕ entrée ⊖ sortie ⊖ longueur