

## Аксессуары для намотчиков шлангов ВД

## Повор. консоли ST 14 / ST 20



Поворачивается на 180°

R+M Nr.	★	М
741 00	●	Оцинк. сталь
741 01	●	Нерж. сталь V2A / AISI 304

## Поворотные консоли ST 30, ST 40



Поворачивается на 180°

R+M Nr.	★	М
741 001	■	Оцинк. сталь
741 011	■	Нерж. сталь V2A / AISI 304

## Поворотные консоли ST 40



Поворачивается на 180°

R+M Nr.	★	М
741 003	▲	Оцинк. сталь
741 012	▲	Нерж. сталь V2A / AISI 304

## Пластины для консоли ST 40



R+M Nr.	★	М
741 002	▲▲	Нерж. сталь AISI 304

## Вращ. соединения ST-322

3/8" IG : 3/8" AG. DN 10.  
Макс. 400 bar / 90 °C

R+M Nr.	И
200 322 500	65 мм

1/2" IG : 3/8" AG. DN 10.  
Макс. 300 bar / 90 °C

R+M Nr.	И
200 322 510	65 мм

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.  
Макс. 300 bar / 90 °C

R+M Nr.	И
200 322 520	67 мм

1/2" IG : 1/2" AG. DN 12.  
Макс. 300 bar / 90 °C

R+M Nr.	И
200 322 522	68 мм

## ST / SoST



Вращ. соед. 200 bar

R+M Nr.	⊙
750 400 1	3/4"

Компл. упл. для вращ. соединения  
200 bar

R+M Nr.	⊙
750 400 2	3/4"

## Комплект уплотнителей ST-322

Комплект уплотнителей для вращ.  
соединений ST-322

R+M Nr.
200 322 490

## Направл. для шлангов

Окно для прокладки шлангов в  
стене 50 x 37 мм

R+M Nr.
741 06

1/4" IG : 3/8" AG. Корпус и ось из  
нерж. стали. Макс. 600 bar / 90 °C

R+M Nr.	И
750 280 0	59 мм

Комплект упл. для вращ.  
соединений 750 280 0

R+M Nr.
750 200 2

## Стопоры для шланга

Стопор с 6 сменяемыми  
вставками. Шланг ∅ 10 - 34 мм

R+M Nr.
741 03

## Комплекты винтов



Компл. винтов для консоли

R+M Nr.
741 02