Пеноинжекторы

LS3

Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой.
Макс. 180 bar / 60 °C / 12 л/мин

R+M Nr.	D	G	
540 500	1,25	1/4" IG	1 л
540 505	1,25	HV M22	1 л
540 502	1,25	M22 AG	1 л
540 506	1,25	Штекер KW	1 л
540 503	1,25	Байонет К латунь	1 л
540 504	1,25	Байонет К PVC	1 л

Пад для пены

R+M Nr.
540 500 09

Сменная бутылка LS3

R+M Nr.	G	
540 500 25	LS3	1 л

LS10

Пеноинжектор с дозировкой и бутылкой.
Макс. 200 bar / 65 °C / 25 л/мин

R+M Nr.	D	G	
540 35	1,5	3/8" AG	1 л
540 352	1,5	3/8" AG	2 л
540 40	1,5	M22 AG	1 л
540 402	1,5	M22 AG	2 л
540 355	1,5	Штекер KW	1 л
540 355 2	1,5	Штекер KW	2 л

Сменная бутылка LS10

R+M Nr.	G	
540 351	LS10	1 л
540 352 1	LS10	2 л

Пеноинжектор с дозировкой D 1,5.
Макс. 200 bar / 65 °C / 25 л/мин

R+M Nr.	G
540 30	3/8" AG
540 300 8	1/4" IG
540 300 1	HV M22
540 300	M22 AG
540 300 3	ST-3100

Пенопушки

Применение

Для применения кислотных и щелочных моющих средств, таких как мыло, дезинфицирующие средста, обезжиривающие средства, средства для удаления отложения в различных отраслях:

» Пищевая промышленность и рестораны
» Санитарное оборудование и бассейны
» Мойка грузового, легкового и другого транспорта
» Автомастерские и заправки
» Мастерские и производственные предприятия

Образование моющей пены происходит благодаря пеноинжекторам, которые подсоединены непосредственно к водопроводной сети. Благодаря давлению воды всасываются моющее средство и воздух, которые „завихряются" в пену и потом разбрызгиваются с помощью пенной насадки или пенной головки. Моющее средство может одновременно автоматически и целенаправленно разводиться, чтобы можно было выбрать при использовании правильную дозировку.

Технические характеристики

Давление воды 2,5 - 6 bar (максимально точно 3 - 4 bar)
Выход 5,5 л/мин

Характеристики

» Хорошая устойчивость к щелочным и кислотным продуктам.
» Производит сильную, долго сохраняющуюся пену.
» Автоматическая дозировка хиикалий.
» Дозирующая головка из полимерной пластмассы с винтами из нерж. стали
» 5-ступенчатая регулируемая дозировка.
» Пистол. сним. с помощ. быстрос. муфты для промыв. чист. водой
» Простое наполнение благодаря широкому отверстию.
» Работает при давлении водопроводной сети.
» Подходит для всех известных соединителей для воды
» Емкость бачка для химических средств 1000мл

Смешивание

Дозир. головка имеет 5 положений и выкл.

A	B	C	D	E	0
1:128	1:64	1:32	1:20	1:10	Выкл

R+M Nr.	O	
106 996 500	вкл. элементы для кранов "Universal"	1 л

Применять обратный вентиль (R+M Nr. 734 10) на стр. 27.

Символы G Вход VPE Упаковка D Размер форсунки Емкость O Резьба