

Brumisateurs à froid portatifs ST-83.1 / ST-83.2

Le tout nouveau brumisateurs à froid ST-83.1 est idéal pour tous les traitements de désinfection, décontamination, de neutralisation des odeurs ou de désinsectisation et le brumisateurs à froid ST-83.2 est idéal pour tous les traitements de désinfections pour les espaces à grand volume.

- » **Application économique** et sûre pour la neutralisation des micro-organismes, des virus ou des bactéries. Également utilisable sur les chantiers contre les précipitations des poussières ou l'élimination des moisissures.
- » **Pas d'inhalation de l'opérateur de la solution désinfectante** durant le traitement, il n'est pas forcément nécessaire d'être présent dans la zone à traiter.
- » La nébulisation ultra fine permet aux principes actifs de pénétrer dans les plus infimes interstices ou les moindres recoins.

- » **Seul un raccordement à air comprimé est nécessaire :**
ST-83.1 : Pression d'alimentation 3 bar, 180-220 l/min.
ST-83.2 : Pression d'alimentation 3 bar, 200-400 l/min.
- » Excellente rentabilité : par ex. avec 1 litre de produit, il est possible de traiter un volume d'environ 60 m³, il s'agit d'un espace d'environ 25 m² ou correspondant à 5 à 7 habitacles de voitures. Avec 2 litres de produit, il est possible de traiter un volume d'environ 120 m³, il s'agit d'un espace d'environ 50 m²



Brumisateurs à froid ST-83.1. Pour le raccordement à air comprimé de 3 bar, 180-220 l/min. Acier inoxydable/PVC

R+M Nr.	D	⊞
200 083 500	0,7	1 l

Support pour vitres ST-83.1



Avec tampons de protection en élastomère. Acier inoxydable

R+M Nr.
200 083 400



Brumisateurs à froid ST-83.2. Pour le raccordement à air comprimé de 3 bar, 200-400 l/min. Acier inoxydable/PVC

R+M Nr.	D	⊞
200 083 550	0,7	2 l

Accessoires pour brumisateurs à froid ST-83.2

Adaptateur ST-83.1 / ST-83.2 pour bidons



Pour bidons de 5 à 30 litres. PVC. Incl. 0,5 m de tuyau d'aspiration produit translucide, DN 4


R+M Nr.
200 083 200

Jeu de gicleurs de dosage PVC




Jeu de 10 gicleurs (de 0,5 à 2,0 mm). Gicleurs livrés avec joint torique

R+M Nr.
200 163 340



Deux embouts de brumisation différents sont inclus dans la livraison le l'appareil :



Meilleure turbulence :
Particulièrement adapté aux petits espaces tels que les habitacles des véhicules.

Plus grande distance de diffusion : Pour le traitement d'espaces complets ou pour un traitement ciblé, comme pour les entrées d'air des systèmes de ventilation, par exemple.



Symboles ⊞ entrée ⊞ sortie D buse ⊞ capacité