

## Pistolets THP 500 bar, Suttner

ST-3600



Pistolet THP professionnel avec sortie M22 F.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓢ
203 600 556	M22 F	M22 M



Pistolet THP professionnel.  
Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓢ
203 600 555	1/4" F	M22 M



Crosse de pistolet ST-3900 extensible. La nouvelle directive UE prescrit l'usage obligatoire d'une crosse de maintien à partir d'une force de recul supérieure à 150 N. Crosse réglable équipée d'un coupleur rapide rotatif. Adaptable sur tous les pistolets THP ST-3600 / ST-3500.


R+M Nr.	extension ↻	↻
203 900 500	340 - 500 mm	505 - 675 mm



Pistolet THP professionnel avec demi-coquilles ST-9 380 mm, poignée latérale et raccord manuel M22 F. Max. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓢ
203 600 535	M22 F	M22 M

Demi-lance THP



M22 M. Lance 335 mm avec porte-buse ST-10, livrée sans buse. Adaptée au pistolet équipé du manchon ST-9. Max. 500 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓢ
200 000 231	1/4" F NPT	M22 M

Clapet ST-3600



Clapet complet

R+M Nr.
203 600 490

## Pistolets ST-2750 - Le plus léger des pistolets THP 500 bar

ST-2750



Pistolet THP professionnel avec système breveté LTF.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓢ
202 750 500	1/4" F	3/8" F



Pistolet THP professionnel avec système breveté LTF.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓢ
202 750 535	M22 F	M22 M



Pistolet THP professionnel avec système breveté LTF. Pistolet avec raccord de sortie surmoulé adaptable sur lances rotatives.  
Max. 500 bar / 30 l/min / 150 °C

R+M Nr.	↻	Ⓢ
202 750 570	M22 M	M22 M