

Raccords THP 500 bar

Raccords manuels



M22 F : femelle. Inox

R+M Nr.	Filetage
561 39	M22 : 1/4"
561 59	M22 : 3/8"



M22 F : mâle. Inox

R+M Nr.	Filetage
561 49	M22 : 1/4"
561 69	M22 : 3/8"



Bague anti-extrusion

R+M Nr.	VPE
050 001 440	1
781 021 391 21	100



Joint torique

R+M Nr.	VPE
790 24	1
790 241 00	100

Adaptateurs



M22 M : mâle. Inox

R+M Nr.	Filetage
565 39	M22 : 1/4"
565 59	M22 : 3/8"
565 69	M22 : 1/2"



M22 M : femelle. Inox

R+M Nr.	Filetage
565 29	M22 : 1/4"
565 49	M22 : 3/8"

Raccords BSP (cône 60°)



Mâle : mâle. Inox

R+M Nr.	Filetage
570 79	3/8" : 3/8"
570 89	3/8" : 1/2"



Mâle : mâle. Acier zingué

R+M Nr.	Filetage
570 78	3/8" : 3/8"
570 88	3/8" : 1/2"

Raccords coupleurs de flexibles



DKOS M22 M : mâle. Inox

R+M Nr.	Filetage
593 142	M22 : M22



M22 M : mâle. Inox

R+M Nr.	Filetage
569 59	M22 : M22

M22 M. Version avec habillage caoutchouc renforcée inox.
Max. 500 bar

R+M Nr.
569 49

Habillage



Caoutchouc

R+M Nr.
569 60

Raccords mâles BSP, série lourde



X-GE. Inox

R+M Nr.	Filetage	AG	AG	I
596 141 21	M22 : 1/2"	41 mm		
596 143 81	M22 : 3/8"	39 mm		



X-GE. Acier zingué

R+M Nr.	Filetage	AG	AG	I
581 141 21	M22 : 1/2"	41 mm		

Symboles filetage unité d'emballage diamètre nominal hauteur filetage mâle