Защитная одежда для работ с ВД easyprotect365+

Защитная одежда для работ с ВД до 500 bar / 7.500 psi easyprotect365+

Самое прочное волокно в мире для тяжелейших условий работы. Благодаря Dyneema можно обеспечить выполнение самых сложных работ.

Великолепная защита для людей, которые профессионально работают с высоким давлением, причем не только в промышленности.

Комфорт, функциональность и безопасность.

До сегодняшнего дня не было достаточной защиты при работе с высоким давлением.

Ничего, чтобы соответствовало мощности современных АВД или требованиям к комфорту и фунциональности. Наш опыт работ в области ВД (до 500 bar / 7.500 psi) и другой персонализированный инвентарь создают основу нашей новой программы защитной одежды. Защита при работе с высоким давлением **easy**protect365+.

Идеальная защита при работе с высоким давлением при выполнении работ по санации бетона, на верфях, на нефтеперабатывающих заводах, в сталелитейной промышленности.

Передник

» 3-слойный передник с CE-маркировкой
» Безопасность при работе с ВД до 500 bar
» Идеальная защита для работ в теплой среде
» Регулируемый ремешок на шее, на талии
» Водонепроницаемый и легко складывается
» Вес 0,7 кг
» Один размер
» Класс защиты 5/5/2

R+M Nr.
956 123 501

Защитные перчатки

» Специальные защитные перчатки с CE-маркировкой
» Безопасность при работе с ВД до 500 bar
» Покрытие из шероховатой резины для максимальной цепкости
» Дополнительно внутренняя перчатка из нейлона
» Класс защиты 5, покрой 4 защита от истирания, трещин и порезов
» Два размера 8 - 11
» Класс защиты 5/5/2

R+M Nr.	Размер
956 100 501*	8
956 100 502	11

Рабочие и защитные сапоги

» Защитные сапоги с CE-маркировкой
» Безопасность при работе с ВД до 500 bar
» Предназначены для длительной работы на шероховатой поверхности
» Текстильная подкладка для максимального комфорта при носке
» Водонепроницаемые и с предотвр. скольжение подошвой
» Вес 2,8 кг. Размеры 42 - 48
» Класс защиты 5/5/3

R+M Nr.	EUR	US	UK
956 152 501	42	9	8
956 152 502	43	9,5	9
956 152 503	44	10,5	10
956 152 504	45	11,5	11
956 152 505	46	12	11,5

Класс защиты 5/5/3

Роторная форсунка 500 bar/7.500 psi
Плоская струя 500 bar/7.500 psi
Точечная струя 300 bar/4.350 psi
CE 89/686/EEC

Класс защиты 5/5/2

Роторная форсунка 500 bar/7.500 psi
Плоская струя 500 bar/7.500 psi
Точечная струя 200 bar/3.000 psi
CE 89/686/EEC

Указание - максимальная нагрузка при точечной струе: 300 bar / 4.350 psi

* Остатки