

Niederdruck Vorsprüheinheit



Vorsprüheinheit mit Pistole ST-810, Strahlrohr ST-28 Cool & Compact Stahl verzinkt, Düsenschutz ST-10 und Düse 65° 01 mit Filter. Max. 140 bar / 150 °C

R+M Nr.	↻	↔	Ⓢ
200 810 785	Düse 65° 01	500 mm	1/4" AG dreh.

Scheibenwischerhüllen



Polyethylen. 25 µ. HDPE. Geblockt á 50 Stück. Abreißperforation

R+M Nr.	H x L	VPE
980 908 002 6	90 x 800 mm	2.500
980 806 002 6	80 x 600 mm	5.000

Dieselhandschuhe

Dieselhandschuhe im Dispenser-Karton

Wandhalterung für Dieselhandschuhe



Handschuhe aus geprägter Folie. Transparent. Gehämmert. Entnahmeöffnung unten. 100 Stück im Karton. Größe 24 x 30 cm



Entnahmeöffnung unten. Edelstahl. B x H x T 23,5 x 16,5 x 2,0 cm

R+M Nr.	VPE
105 910	1.000 Stück

R+M Nr.
105 900



Polyethylen. 45 µ. LDPE. Geblockt á 50 Stück. Abreißperforation

R+M Nr.	H x L	VPE
980 706 004 6	70 x 600 mm	5.000
980 908 004 6	90 x 800 mm	2.500

HDPE = high density (hohe Dichte)
LDPE = low density (niedrige Dichte)

Saugnapfe



Zur Befestigung der Heckscheibenwischer auf der Scheibe. Elastisches PVC. Härtegrad weich. Napfhöhe 5 mm. Steg 85 x 13 mm

R+M Nr.	VPE
105 950	100 Stück



Zur Befestigung der Heckscheibenwischer auf der Scheibe. Thermoplastisches Elastomer. Härtegrad fest. Napfhöhe 7 mm. Steg 86 x 16 mm

R+M Nr.	VPE
105 951	100 Stück



Zur Befestigung der Heckscheibenwischer auf der Scheibe. Elastisches PVC. Härtegrad weich. Napfhöhe 5 mm. Steg 110 x 13 mm

R+M Nr.	VPE
105 952	100 Stück



Zur Befestigung der Heckscheibenwischer auf der Scheibe. Elastisches PVC. Härtegrad weich. Napfhöhe 5 mm. Steg 85 x 16 mm

R+M Nr.	VPE
105 953	100 Stück

Geeignet für glatte, nicht-poröse Oberflächen

Symbole Ⓢ Eingang ↻ Ausgang ↔ Länge M Material VPE Verpackungseinheit 🚚 Spedition