## 24°-DIN-трубные резьбовые соединения из стали с покрытием ZnNi (цинк-никель)

Оптимизированное покрытие цинк-никель превосходит значения защиты от коррозии от > 1.200 часов по сравнению с возникновением обычной ржавчины. Протестировано в соотв. с DIN EN ISO 9227.

### Тип GAI, конус 24°

| R+M Nr. | RØ | ○ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|---|
| 580 101 4 | 10 | 1/4" | L | 40 |
| 580 123 8 | 12 | 3/8" | L | 41 |
| 580 153 8 | 15 | 3/8" | L | 43 |
| 580 151 2 | 15 | 1/2" | L | 46 |
| 581 56 | 18 | 1/2" | L | 47 |
| 580 123 81 | 12 | 3/8" | S | 43 |
| 580 161 21 | 16 | 1/2" | S | 50 |

### Тип GE, конус 24°

| R+M Nr. | RØ | ○ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|---|
| 581 101 4 | 10 | 1/4" | L | 38 |
| 581 121 4 | 12 | 1/4" | L | 39 |
| 581 123 8 | 12 | 3/8" | L | 39 |
| 581 121 23 | 12 | 1/2" | L | 42 |
| 581 153 8 | 15 | 3/8" | L | 40 |
| 581 81 | 15 | 1/2" | L | 43 |
| 581 183 8 | 18 | 3/8" | L | 41 |
| 581 181 2 | 18 | 1/2" | L | 45 |
| 581 123 81 | 12 | 3/8" | S | 45 |
| 581 121 21 | 12 | 1/2" | S | 48 |
| 581 163 8 | 16 | 3/8" | S | 48 |
| 581 80 | 16 | 1/2" | S | 51 |

### Тип G, конус 24°

| R+M Nr. | RØ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|
| 581 101 0 | 10 | L | 41 |
| 581 121 2 | 12 | L | 44 |
| 581 151 5 | 15 | L | 46 |
| 581 181 8 | 18 | L | 40 |
| 581 222 2 | 22 | L | 53 |
| 581 121 22 | 12 | S | 52 |
| 581 161 6 | 16 | S | 58 |

### Тип T, конус 24°

| R+M Nr. | RØ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|
| 585 510 | 10 | L | 60 |
| 585 512 | 12 | L | 64 |
| 585 515 | 15 | L | 72 |
| 585 518 | 18 | L | 80 |
| 585 522 | 22 | L | 88 |
| 585 512 1 | 12 | S | 76 |
| 585 516 1 | 16 | S | 86 |

### Тип W, конус 24°

| R+M Nr. | RØ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|
| 583 101 0 | 10 | L | 30 |
| 583 121 2 | 12 | L | 32 |
| 583 151 5 | 15 | L | 36 |
| 583 181 8 | 18 | L | 40 |
| 583 121 21 | 12 | S | 38 |
| 583 161 6 | 16 | S | 43 |

### Тип REDV, конус 24°

Регулируемое понижающее резьбовое соединение с уплотнительным конусом

| R+M Nr. | RØ | RØ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|---|
| 586 121 02 | 12 | 10 | L | 42 |
| 586 151 22 | 15 | 12 | L | 47 |
| 586 181 52 | 18 | 15 | L | 45 |
| 586 161 22 | 16 | 12 | S | 49 |

### Тип EWVD, конус 24°

Регулируемое угловое резьбовое соединение 90°

| R+M Nr. | RØ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|
| 583 101 02 | 10 | L | 30 |
| 583 121 22 | 12 | L | 32 |
| 583 151 52 | 15 | L | 37 |
| 583 161 62 | 16 | S | 43 |

### Тип ETVD, конус 24°

Регулируемое Т-резьбовое соединение

| R+M Nr. | RØ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|
| 585 101 02 | 10 | L | 60 |
| 585 121 22 | 12 | L | 64 |
| 585 151 52 | 15 | L | 74 |
| 585 161 62 | 16 | S | 86 |

### Тип ELVD, конус 24°

Регулируемое L-резьбовое соединение

| R+M Nr. | RØ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|
| 585 101 03 | 10 | L | 59 |
| 585 121 23 | 12 | L | 62 |
| 585 151 53 | 15 | L | 70 |
| 585 161 63 | 16 | S | 80 |

### Тип EGVD-R-WD, конус 24°

Регулируемое прямое резьбовое соединение

| R+M Nr. | RØ | ○ | TYP | ↔ |
|---|---|---|---|---|
| 581 101 42 | 10 | 1/4" | L | 41 |
| 581 103 82 | 10 | 3/8" | L | 42 |
| 581 123 82 | 12 | 3/8" | L | 47 |
| 581 151 22 | 15 | 1/2" | L | 48 |
| 581 161 22 | 16 | 1/2" | S | 52 |

**Инструкции по сборке в соответствии с Соблюдайте DIN 3859.**

### Altemp Q NB 50

Смазка для систем колец с развальцовкой.

| R+M Nr. |
|---|
| 953 60 |

### Какое рабочее давление при оцинкованной стали с покрытием цинк-никель?

LL = очень легкое исполнение
L = легкое исполнение
S = тяжелое исполнение
Другие резьб. соед. мы поставляем по запросу.

| TYP | Nominal pressure acc. to DIN 2401 |
|---|---|
| LL ( 4 - 8) | 100 bar |
| L ( 6 - 10) | 500 bar |
| L (12 - 18) | 100-400 bar |
| L (22 - 42) | 250 bar |
| S ( 6 - 10) | 800 bar |
| S (12 - 16) | 630 bar |
| S (20 - 38) | 420 bar |