Система прокладки шлангов. Оцинк. сталь. Профиль 28 x 30 мм

Каретка с захватом

7

Вес макс. 10 кг

R+M Nr.	Внешний ⌀
107 308 07	8 - 15 мм
107 308 06	16 - 24 мм

Каретка для шлангов сдвоенная

9

Вес макс. 10 кг

R+M Nr.	Внешний ⌀
107 308 012	8 - 15 мм
107 308 002	16 - 24 мм

Каретка для шлангов

10

Вес макс. 10 кг

R+M Nr.	Внешний ⌀
107 308 01	8 - 15 мм
107 308 0	16 - 24 мм

Концевой зажим

11

Вес макс. 10 кг

R+M Nr.	Внешний ⌀
107 708 01	8 - 15 мм
107 708 0	16 - 24 мм

Концевой стопор

12

R+M Nr.
107 408 0

Держатель для копий

Оцинкованной стали, нерж. стали.
Наружн.-⌀ 16-24 мм

13

R+M Nr.
200 000 180

Система прокладки шлангов. Нерж. сталь V2A / AISI 304. Профиль 28 x 30 мм

Направл. планка-профиль

1



R+M Nr.	↔
107 008 09 🚚	6 м

Настенные держатели

R+M Nr.		↔
107 901 9	1	300 мм
107 902 8	2	VPE = 50

Соединительные муфты

2

R+M Nr.
107 208 09

Крепление к потолку

4

Размер отверстия 63 мм

R+M Nr.	↔
107 608 09	40 мм

Регулир. по высоте муфта и сдв. настенный уголок

8

Длина уголка 100 мм

R+M Nr.		TYP
107 808 19	1	Угловой
107 808 29	2	Муфта

Каретка с захватом

7

Подходит для шлангов до 24 мм

R+M Nr.
107 308 069

Каретка для шлангов

10

Подходит для шлангов до 24 мм

R+M Nr.
107 308 09

Концевой зажим для шлангов

11

Подходит для шлангов до 24 мм

R+M Nr.
107 708 09

Концевой стопор

12

R+M Nr.
107 408 09

Символы TYP Тип VPE Упаковка ↔ Длина 🚚 Экспедированию ⌀ Диаметр