Pistolets pour station de lavage libre-service

ST-1500 hors-gel avec clapet

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 580	1/4" F	3/8" F

ST-1500 hors-gel avec clapet

Pistolet professionnel. Version hors-gel avec clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 581	1/4" F	3/8" F rotatif

ST-1500 hors-gel pleureur

Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 620	1/4" F	3/8" F

ST-1500 sans clapet (passage libre)

Pistolet professionnel sans clapet (passage libre). Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
201 500 750	1/4" F	3/8" F

ST-601 linéaire standard

Version standard. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 600	1/4" F	3/8" F

ST-601 linéaire hors-gel avec clapet

Version hors-gel avec clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 601	1/4" F	3/8" F

ST-601 linéaire hors-gel pleureur

Version hors-gel pleureur. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
200 601 602	1/4" F	3/8" F

Clapets complets

Standard

R+M Nr.
202 000 044

Hors/gel avec clapet

R+M Nr.
202 000 101

Clapet

Hors/gel pleureur

R+M Nr.
202 000 045

Raccord tournant, ST-300

1/4" F : 3/8" F. ST-1500

R+M Nr.
200 300 050

Kit de réparation ST-300

R+M Nr.
200 300 100

Symboles sortie entrée