

## Pistolets pour station de lavage libre-service

ST-1500 hors-gel avec clapet



Pistolet professionnel. Version hors-gel avec clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>		
201 500 580	1/4" F	3/8" F

ST-1500 hors-gel avec clapet



Pistolet professionnel. Version hors-gel avec clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>		
201 500 581	1/4" F	3/8" F rotatif

ST-1500 hors-gel pleureur



Pistolet professionnel. Version hors-gel pleureur. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>		
201 500 620	1/4" F	3/8" F

ST-1500 sans clapet (passage libre)



Pistolet professionnel sans clapet (passage libre). Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>		
201 500 750	1/4" F	3/8" F

ST-601 linéaire standard



Version standard. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>		
200 601 600	1/4" F	3/8" F

ST-601 linéaire hors-gel avec clapet



Version hors-gel avec clapet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

<b>R+M Nr.</b>		
200 601 601	1/4" F	3/8" F


ST-601 linéaire hors-gel pleureur



Version hors-gel pleureur. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C


<b>R+M Nr.</b>		
200 601 602	1/4" F	3/8" F

Clapets complets



Standard

<b>R+M Nr.</b>
202 000 044



Hors/gel avec clapet

<b>R+M Nr.</b>
202 000 101

Clapet



Hors/gel pleureur


<b>R+M Nr.</b>
202 000 045

Raccord tournant, ST-300



1/4" F : 3/8" F. ST-1500

<b>R+M Nr.</b>
200 300 050



Kit de réparation ST-300

<b>R+M Nr.</b>
200 300 100

Symboles sortie entrée