

INTERPUMP Hochdruckpumpen eingebautem mit Ventil

Version "V"



Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

02

Dichtsatz
für 1 Kolben

03

Manschetten
für 3 Kolben

04

Öldichtungen
für 3 Kolben


Version "BV"



05

Plungerrohr
für 1 Kolben

06

Ventilstopfen.
Kit mit 6 Stopfen

07

O-Ring für
Ventilstopfen 1 Stück

08

		"V"	"BV"	01	02	03	04	05	06	07	08		
[P]	[U]	[KW]	[TYP]	Serie	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.		
140	11	1.450	3	EL1411	63	014 110 03 ■	340 123 01	340 167 01	340 161 01	340 159 01	440 401 09	340 124 01	903 847 00
150	7	1.450	2,2	W1507	51		340 123 01	340 096 01	340 097 01	340 083 01	510 400 09	340 157 01	903 847 00
150	14	1.450	4	W154	44	001 540 05 ■	340 123 01	340 131 01	340 127 01	340 023 01	440 401 09	340 124 01	903 847 00
150	15	2.800	4	WW156	44	001 560 03 ■	340 123 01	340 130 01	340 088 01	340 023 01	520 400 09	340 124 01	903 847 00
180	13	2.800	4	WW186	44	001 860 03 ■	340 123 01	340 130 01	340 088 01	340 023 01	520 400 09	340 124 01	903 847 00
200	15	2.800	5,5	WW209	44	002 090 03 ■	340 123 01	340 130 01	340 088 01	340 023 01	520 400 09	340 124 01	903 847 00

■ Typ "H" ist mit einem automatischen Druckregler ausgestattet, der erlaubt, den Pumpendruck auf Null zu setzen.

■ Typ "K" ist mit einem automatischen Druckregler ausgestattet, der erlaubt, den Druck im ganzen System auf Null zu setzen (Pumpe und Schlauch).

INTERPUMP Spezial Hochdruckpumpen

Version "HT"



Serie "HT" Pumpen mit hochwertigen Bestandteilen und Werkstoffen geeignet für Waschanlagen und Industrie bis 85 °C Wassertemperatur

Reparatursätze

01



Ventile 6 Stück

02

Dichtsatz
für 1 Kolben

03

Manschetten
für 3 Kolben

04

Öldichtungen
für 3 Kolben

05

Plungerrohr
für 1 Kolben

06

Spannschrauben
für 3 Kolben

07



Ventilstopfen

08

O-Ring für
Ventilstopfen 1 Stück

		"HT"	01	02	03	04	05	06	07	08				
[P]	[U]	[KW]	[TYP]	Serie	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.	R+M Nr.				
140	21	1.450	7,5	HT4721	47.HT	047 210 01	340 201 01	340 203 01	340 202 01	340 002 01	470 405 09	340 006 01	340 005 01*	903 847 00
160	15	1.450	4,5	HT4715	47.HT	047 150 01	340 201 01	340 203 01	340 202 01	340 002 01	470 405 09	340 006 01	340 005 01*	903 847 00
160	18	1.450	5,5	HT4718	47.HT	047 180 01	340 201 01	340 203 01	340 202 01	340 002 01	470 405 09	340 006 01	340 005 01*	903 847 00
170	46	1.750	14,7	HT6646	66.HT	066 460 01	340 169 01	340 211 01	340 210 01	340 002 01	660 404 09		661 303 41	903 857 00
200	39	1.750	14,7	HT6639	66.HT	066 390 01	340 169 01	340 209 01	340 208 01	340 002 01	660 401 09		661 303 41	903 857 00

* Kit mit 6 Ventilstopfen

Die Fotos der Pumpen und Reparatursätze dienen ausschließlich zur Orientierung.
Die Produkte können in der Abmessung als auch in der Ausführung vom Foto abweichen.