## Копье со щеткой Flex Mosmatic

**Механизм Flex:** копье со щеткой Flex имеет дополнительную функцию по сравнению со всеми стандартными копьями со щетками. Прямо перед щеткой встроен механизм, который удерживает щетку в "плавающем" состоянии, если отсутствует давление. Как только давление воды достигает величины минимум 2.5 bar активируется механизм Flex. Это происходит благодаря двигающемуся вперед штырю. Как только давление упало, штырь двигается в выходное положение и щетка сгибается (надламывается).

**Встроенное вращающееся соединение (опционально):** встроенное вращающееся соединение дает неограниченную возможность двигаться между ручкой и копьем со щеткой. Шланги не перекручиваются и дают возможность надежного обращения с копьем со щеткой.




Копье с защитой, воздушным инжектором и моющей щеткой (щетина 60 мм). Макс. 50 °C

| R+M Nr. | TYP | ↔ | ISO | | P | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 271 02 | - | 1.000 мм | 800 мм | Щетка для мойки | 2,5 - 20 bar | Мин. 5 л/мин. | 1/4" AG |
| 108 271 07 | - | 1.000 мм | 800 мм | Щетка для мойки | 20 - 80 bar | Мин. 9 л/мин. | 1/4" AG |
| 108 273 02 | - | 1.200 мм | 800 мм | Щетка для мойки | 2,5 - 20 bar | Мин. 5 л/мин. | 1/4" AG ручкой |
| 108 273 07 | - | 1.200 мм | 800 мм | Щетка для мойки | 20 - 80 bar | Мин. 9 л/мин. | 1/4" AG ручкой |
| 108 271 22 | вращ. | 1.000 мм | 800 мм | Щетка для мойки | 2,5 - 20 bar | Мин. 5 л/мин. | 1/4" AG |
| 108 271 27 | вращ. | 1.000 мм | 800 мм | Щетка для мойки | 20 - 80 bar | Мин. 9 л/мин. | 1/4" AG |
| 108 273 22 | вращ. | 1.200 мм | 800 мм | Щетка для мойки | 2,5 - 20 bar | Мин. 5 л/мин. | 1/4" AG ручкой |
| 108 273 27 | вращ. | 1.200 мм | 800 мм | Щетка для мойки | 20 - 80 bar | Мин. 9 л/мин. | 1/4" AG ручкой |

## Держатели щеток

Держатель щеток **easy**wash365+ со сливом воды и боковыми сливными заглушками для мойки. Настенный и напольный монтаж. В x Д x Ш = 670 x 340 x 143 мм

| R+M Nr. | M |
|---|---|
| 105 810 | Нерж. сталь |

Держатель щеток из двух частей с отверстием для мойки щетки. Напольный монтаж для щеток различной длины.
Держатель щеток: В x Ш x Г: 315x305x120 мм.
Трубка-держатель: Ø 42 мм, регулируемая по высоте от 570 мм до 1.000 мм

| R+M Nr. | M |
|---|---|
| 105 820 | Нерж. сталь |

## Держатели для щеток

Подходит для всех щеток. Размер отверстия 202 мм.
В x Д x Ш = 90 x 250 x 100 мм

| R+M Nr. | M |
|---|---|
| 108 290 30 | Нерж. сталь |