

CARWASH COMFORT Premium

- » Flexible haute pression extrêmement souple et élastique, grâce à une composition PVC spéciale.
- » Pour un usage dans le nettoyage professionnel des véhicules.
- » Résistance maximale à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries.
- » Découvrez le nouveau flexible « prodige » orange en situation, une durabilité et une souplesse maximales pour un entretien parfait des véhicules
- » La meilleure solution dans le domaine du lavage en libre-service pour les professionnels par les professionnels.
- » Flexibilité immuable quelle que soit la température de -40 °C à +60 °C.
- » Armature en Polyester hautement résistante à la traction, éprouvé pour une pression jusqu'à 200 bar avec un coefficient de sécurité à la rupture de 4.
- » Diamètre externe 12,8 mm pour du DN 6.
- » Pression de rupture > à 800 bar.



Raccords femelles (DKR)

Raccords femelles (DKR)

Raccords femelles (DKOL)

Raccords femelles (DKOL)

Raccords mâles (AGR)

R+M Nr.	↔
466 052 133 5	3,5 m
466 052 133 7	3,7 m
466 052 134	4,0 m
466 052 134 2	4,2 m
466 052 134 5	4,5 m
466 052 134 7	4,7 m
466 052 135	5,0 m
466 052 135 5	5,5 m
466 052 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 054 133 5	3,5 m
466 054 133 7	3,7 m
466 054 134	4,0 m
466 054 134 2	4,2 m
466 054 134 5	4,5 m
466 054 134 7	4,7 m
466 054 135	5,0 m
466 054 135 5	5,5 m
466 054 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 072 133 5	3,5 m
466 072 133 7	3,7 m
466 072 134	4,0 m
466 072 134 2	4,2 m
466 072 134 5	4,5 m
466 072 134 7	4,7 m
466 072 135	5,0 m
466 072 135 5	5,5 m
466 072 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 076 133 5	3,5 m
466 076 133 7	3,7 m
466 076 134	4,0 m
466 076 134 2	4,2 m
466 076 134 5	4,5 m
466 076 134 7	4,7 m
466 076 135	5,0 m
466 076 135 5	5,5 m
466 076 136	6,0 m

R+M Nr.	↔
466 044 133 5	3,5 m
466 044 133 7	3,7 m
466 044 134	4,0 m
466 044 134 2	4,2 m
466 044 134 5	4,5 m
466 044 134 7	4,7 m
466 044 135	5,0 m
466 044 135 5	5,5 m
466 044 136	6,0 m

Tous nos flexibles confectionnés sont gravés après sertissage sur leurs jupes selon les normes EN 853 / EN 856 / EN 855.