## **CARWASH COMFORT Premium**

- » Чрезвычайно гибкий и эластичный, благодаря специальному составу, пластиковый шланг высокого давления.
- » Для использования при профессиональной мойке автотранспорта.
- » Высочайшая устойчивость к маслу, ультрафиолетовому излучению, озону и атмосферным воздкействиям.
- » Испытайте новое оранжевое чудо в своей работе: максимальную долговечность и гибкость для идеального ухода за автомобилем.
- » Решение для моек самообслуживания от профессионалов и для профессионалов.
- » Гибкий при низких температурах: температурный диапазон от -40 °C +60 °C, -40 °F - +140 °F.
- » Высокопрочное армирование из полиэстера, рабочее давление до 200 bar, при обычном 4-кратном запасе прочности на разрыв.

- » Наружный диаметр 12,8 мм при DN 6.
- » Давление на разрыв > 800 bar.



















y	אונוו	ин.	кон	yc (	(חאט

R+M Nr.	$\leftrightarrow$
466 052 133 5	3,5 м
466 052 133 7	3,7 м
466 052 134	4,0 м
466 052 134 2	4,2 м
466 052 134 5	4,5 м
466 052 134 7	4,7 м
466 052 135	5,0 м
466 052 135 5	5,5 м
466 052 136	6,0 м

R+M Nr.	$\leftrightarrow$
466 054 133 5	3,5 м
466 054 133 7	3,7 м
466 054 134	4,0 м
466 054 134 2	4,2 м
466 054 134 5	4,5 м
466 054 134 7	4,7 м
466 054 135	5,0 м
466 054 135 5	5,5 м
466 054 136	6,0 м

R+M Nr.  $\overline{(\leftrightarrow)}$ 466 072 133 5 3,5 м 466 072 133 7 3,7 м 466 072 134 4,0 м 466 072 134 2 4.2 M 466 072 134 5 4,5 м 466 072 134 7 4.7 M 466 072 135 5,0 м 466 072 135 5 5,5 M 466 072 136 6,0 м

R+M Nr.  $\longleftrightarrow$ 466 076 133 5 3,5 м 466 076 133 7 3,7 м 466 076 134 4,0 м 466 076 134 2 4.2 M 466 076 134 5 4,5 м 466 076 134 7 4.7 M 466 076 135 5,0 м 5,5 м 466 076 135 5 466 076 136 6,0 м

R+M Nr.  $\overline{(\leftrightarrow)}$ 466 044 133 5 3,5 м 466 044 133 7 3,7 м 466 044 134 4.0 M 466 044 134 2 4.2 M 466 044 134 5 4,5 м 466 044 134 7 4,7 м 5,0 м 466 044 135 466 044 135 5 5,5 M 466 044 136 6,0 м