Шланги ВД для моек самообсл.

Шланги с одной проволочной оплеткой и ребристой внешней резиной 1SN. Внутренний диаметр 6. Макс. 210 bar /150 °C

1/4" : 1/4"	3/8" : 3/8"	1/4" : 1/4"	M22 : 10 ⊘ вращ.	
			K	K
Уплотн. конус (DKR)	Уплотн. конус (DKR)	Уплотн. конус (DKR)	HV : Штекер с подш.	HV : Штекер с подш.

R+M Nr.	↔
331 152 803 5	3,5 м
331 152 804 2	4,2 м
331 152 805	5,0 м

R+M Nr.	↔
331 154 803 5	3,5 м
331 154 804 2	4,2 м
331 154 805	5,0 м

R+M Nr.	↔
331 152 603 5	3,5 м
331 152 604	4,0 м
331 152 604 2	4,2 м
331 152 605 5	5,5 м

R+M Nr.	↔
330 117 303 5	3,5 м
330 117 304	4,0 м
330 117 304 2	4,2 м
330 117 310	10,0 м

R+M Nr.	↔
331 117 303 5	3,5 м
331 117 304	4,0 м
331 117 304 2	4,2 м
331 117 305	5,0 м
331 117 310	10,0 м

Другие шланги ВД для моек самообсл. мы поставляем по запросу.

Символы ↔ Длина