

## Système d'aspiration d'air, Mosmatic

Bras articulé type LU-B à fixation au sol



360°

Tourniquet 360°. Hauteur 3.100 mm

R+M Nr.	↔	M	⊙	⊞
108 603 12	1.600 mm	inox	⊙ 50 mm	18,0 kg

Coude 90°



Livré avec 1 collier

R+M Nr.	⊙
108 603 14	⊙ 50 mm

Rallonge



Livré avec 1 collier. 1.000 mm

R+M Nr.	⊙
108 603 15	⊙ 50 mm

Manchon rotatif



Livré avec 1 collier

R+M Nr.	⊙
108 603 23	⊙ 50 mm

Ressort de rappel automatique



Livré avec 2 colliers. ↔ Max. 1,5 m

R+M Nr.	⊙
108 603 20	⊙ 50 mm

Existe sur demande pour tuyau d'aspiration de 40 mm !

## Sécheur libre-service, Mosmatic



### Séchage facile et rapide !

Anti taches d'eau, préserve les peintures en été comme en hiver.

La puissance de soufflage ainsi que la forme spéciale du souffleur assurent un résultat optimal. Sécher dans les moindres recoins comme les tours de portes, rétroviseurs, les calandres, etc. pour supprimer les inévitables taches d'eau. Combiné avec le système d'aspiration à bras articulé Mosmatic, le sécheur est de toute évidence un accessoire complémentaire très attractif et avantageux pour votre piste de lavage. **ATTENTION** : Le branchement du sécheur Mosmatic SB doit être effectué par un technicien qualifié.

### Caractéristiques techniques

Dimensions de l'unité de séchage 533 mm x 533 mm. Dimensions de la platine 421 mm x 421 mm



Unité de séchage avec flexible de liaison ⊙ 50 mm, de 75 cm et platine de montage universelle, équipée d'un suceur spécial et livrée avec flexible ⊙ 50 mm, longueur 4,5 m, support de suceur, panneau mode d'emploi.

R+M Nr.	V	W
108 604 96	220 - 240 Volt 50 / 60 Hz	2 moteurs à 1.600 Watt.

