

Lances de lavage de châssis

Matériau acier inoxydable. Rouleaux POM. Tube acier inoxydable avec gainage PVC. Max. 40 l/min. 100 °C. Prévoir 3 buses 1/8" mâle avec jet de 25°



R+M Nr.	⊗	⊗	Pistolet	P	↔	⊗ Rouleaux
200 097 801	3/8" F	3 x 1/8" F	ST-601 standard	180 bar	1.700 mm	60 mm
200 097 803	3/8" F	3 x 1/8" F	ST-601 hors-gel avec clapet	180 bar	1.700 mm	60 mm
200 097 802	3/8" F	3 x 1/8" F	ST-601 hors-gel pleureur	180 bar	1.700 mm	60 mm

Laveurs de châssis "Hurricane", Mosmatic

Hurricane

- » Ergonomique et à usages multiples
- » Prévoir 2 buses HP
- » Livrés avec pistolet haute pression
- » Grande manœuvrabilité

» Équipés d'un raccord rotatif type DYF avec roulements inox renforcés sans entretien, muni d'un système de joints en carbure spécialement adapté aux fortes vitesses de rotation et garantissant une grande longévité

Le laveur "Hurricane" facile à manipuler et très pratique peut être utilisé pour de multiples applications telles que pour le lavage des châssis des voitures, poids-lourds, bus, les matériels agricoles ou industriels et ce, sans nécessité de devoir disposer d'un chariot élévateur.



R+M Nr.	⊗	dégagement min.	⊗	°C	P	⊗ - roulettes	⊗	⊗
108 806 91	520 mm	165 mm	2 x buses HP 15°, 1/8"	120°	275 bar	3 x 100 mm	3/8" F	12,4 kg
108 806 93 *	520 mm	230 mm	2 x buses pastille 15°	120°	275 bar	3x 100 mm	3/8" F	15,1 kg

* Sur demande : délai env. 3 semaines

Symboles ⊗ entrée ⊗ sortie P pression ↔ longueur ⊗ diamètre °C température ⊗ poids