Вращающиеся соединения easywash365+

Комплектно из никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом

1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 503	46 мм

3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 505	46 мм

3/8" IG : 3/8" AG. DN 7.
Макс. 275 bar / 30 об/мин / 120 °C

R+M Nr.	↕
562 390 507	46 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений **easy**wash365+

R+M Nr.
750 140 2

Вращающиеся соединения easywash365+

Корпус из нерж. стали / никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Не требует обслуж. DN 6. Область применения: Вращ. соединения специально для применения в пистолетах ВД и соед. для шлангов, поворотных потолочных консолях в мойках самообслуживания

1/4" AG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 600	63 мм	1
562 391 601	63 мм	25

1/4" AG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 605	64 мм	1
562 391 606	64 мм	25

3/8" AG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 610	63 мм	1
562 391 611	63 мм	25

3/8" AG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 615	64 мм	1
562 391 616	64 мм	25

1/4" IG : 1/4" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 620	69 мм	1
562 391 621	69 мм	25

3/8" IG : 3/8" IG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 625	67 мм	1
562 391 626	67 мм	25

1/4" IG : M18 AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 630	62 мм	1
562 391 631	62 мм	25

1/4" IG : M14 AG.
Макс. 275 bar / 120 °C

R+M Nr.	↕	VPE
562 391 627	62 мм	1
562 391 628	62 мм	25

Вращающиеся соединения Mosmatic WDG

Комплектно из никелир. латуни. Ось из нерж. стали. Вращ. соединение с аксиальным подвижным уплотнительным элементом

1/4" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
750 140 11	46 мм

3/8" IG : 1/4" AG. DN 7.
Макс. 150 bar / 30 об/мин / 90 °C

R+M Nr.	↕
750 140 1	46 мм

Комплект уплотнителей для вращ. соединений Mosmatic

R+M Nr.
750 140 2