

## Accessoires easyfarm365+



LTF

Pistolet professionnel avec coupleur KW.  
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 655	coupleur KW	1/2" F rotatif



LTF

Pistolet professionnel avec coupleur ST-3100.  
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 650	coupleur KW	1/2" F rotatif



LTF

Pistolet professionnel.  
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 660	3/8" F	1/2" F rotatif

nouveau

**LTF - Low Trigger Force** réduite de 90 % au maintient et de 40 % à la détente de la gâchette en comparaison avec les autres pistolets.

## Poignées latérales



Poignée pour lances surmoulées

R+M Nr.	200 009 700
---------	-------------



Poignée pour lances ST-85 Push & Pull

R+M Nr.	200 009 680
---------	-------------

## Porte-buse ST-10



1/4" F. PVC. Inox

R+M Nr.	200 010 760
---------	-------------

## Raccord tournant, ST-340



1/4" F : 1/2" F

R+M Nr.	200 340 520
---------	-------------



Kit de réparation ST-340

R+M Nr.	200 340 150
---------	-------------

**Vous trouverez tous les flexibles haute-pression adaptés à cette gamme à la page 159 et 168**

## Lances ST-85 Push &amp; Pull



Coupleur KW. Lances en acier inoxydable, demi-coquilles ST-9 380 mm et porte-buse ST-10, livrées sans buse. Orientation progressive de la lance de 20 à 140°. Sans contraintes et sans fatigue. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 085 253	1/4" F NPT	600 mm	coupleur KW
200 085 613	1/4" F NPT	850 mm	coupleur KW
200 085 603	1/4" F NPT	1.000 mm	coupleur KW
200 085 653	1/4" F NPT	1.500 mm	coupleur KW

## Double-lance pour rotabuses



Coupleur KW. Double-lance surmoulée 300 mm en acier inoxydable, robinet vertical ST-53, porte-buse ST-10, livrée avec buse basse-pression, tube 1/4" M pour montage rotabuse. Livrée sans rotabuse. Max. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.				
200 053 538	300 mm	1/4" M	980 mm	coupleur KW