easyfarm365+

Профес. пистолет с муфтой KW.
Макс. 250 bar / 60 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 655	Муфта KW	1/2" IG вращ.

Профес. пистолет с муфтой ST-3100.
Макс. 250 bar / 60 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 650	Муфта ST-3100	1/2" IG вращ.

Профес. пистолет.
Макс. 250 bar / 60 л/мин / 150 °C

R+M Nr.		
202 620 660	3/8" IG	1/2" IG вращ.

LTF - Low Trigger Force На 90 % меньше удерж. сила и на 40 % меньше сила нажатия по сравн. с присутств. на рынке пистолетами.

Ручки

Ручка для копий с нанесенной изоляцией.

R+M Nr.
200 009 700

Ручка для ST-85 Push & Pull

R+M Nr.
200 009 680

Защ. форсунки ST-10

1/4" IG. Пластмасса. Нерж. сталь

R+M Nr.
200 010 760

Вращ. соединения ST-340

1/4" IG : 1/2" IG

R+M Nr.
200 340 520

Ремкомплект ST-340

R+M Nr.
200 340 150

Подходящие шланги ВД Вы найдете на стр. 159 и стр. 168

Копья ST-85 Push & Pull

Штекер KW. Копье из нерж. стали, изоляцией ST-9 380 мм и защитой форсунки ST-10 без форсунки. Плавная регулировка угла поворота копья от 20 до 140°. Вы получаете любой угол без вывихов и усилий. Макс. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.			
200 085 253	1/4" IG NPT	600 мм	Штекер KW
200 085 613	1/4" IG NPT	850 мм	Штекер KW
200 085 603	1/4" IG NPT	1.000 мм	Штекер KW
200 085 653	1/4" IG NPT	1.500 мм	Штекер KW

Копья

Штекер KW. Копье из нерж. стали, с нанесенной изоляцией 300 мм, вентиль ST-53 сверху, защита форсунки ST-10 с форсункой НД и 1/4" AG для роторной форсунки. Копья поставляются без роторных форсунок. Макс. 250 bar / 150 °C

R+M Nr.	ISO			
200 053 538	300 мм	1/4" AG	980 мм	Штекер KW