

weeddevil® – Le désherbeur écologique

- » Idéal pour les professionnels, spécialisés dans le nettoyage dans la voirie, les jardins publics ou privés ou encore aux abords des bâtiments
- » Tout en acier inoxydable
- » Pour eau chaude max. 120° C
- » Utilisation en basse-pression et en haute-pression : 0-350 bar
- » Largeur de travail 400 mm
- » Jet de pulvérisation idéal des buses, avec diffusion à 65°

- » La rotation d'un demi-tour de la lance permet de positionner le corps pour le traitement des bordures

Sans produits chimiques!



weeddevil®



ST-2605

LTF

Pour une manipulation plus souple, nous vous conseillons l'usage d'un pistolet ST-2605 équipé du système breveté LTF.



Prévoir 4 buses en 1/4 mâle NPT

Vue du dessous : La conception du corps est optimale pour permettre une bonne diffusion des jets de vapeur, sans perte de température. Il est idéalement positionné : le bon recul par rapport au sol.



Utilisation ambidextre : montée à droite ou à gauche, la poignée latérale optimise la manipulation de l'appareil et protège du chaud en utilisation vapeur.

Équipé de 2 grandes roues (260 mm). Prévoir quatre buses 1/4" M de 65°. Max. 120 °C

R+M Nr.	M	Roues Ø	Largeur de travail	Ⓒ	Ⓓ	P	°C	Ⓔ	I / Ⓕ
200 097 700	inox	260 mm	400 mm	1/4" F	4 x 1/4" F	max. 350 bar	120 °C	7,4 kg	1.250 / 530 mm

Option thermomètre



Montage rapide avec clip ou à fixer avec contre-platine (les vis et écrous sont inclus). 0 - 120 °C

R+M Nr.	tube- Ø
200 097 420	16 mm (weeddevil)
200 097 425	13 mm (1/4")

Option limiteur de débit



Limiteur réglable pour ajuster le débit d'eau. Livré avec adaptateur et jeu de buses de dosage (1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4)

R+M Nr.	Ⓒ	Ⓓ
200 097 750	1/4" M	1/4" M / M22 F

Symbole M matériel Ø diamètre Ⓒ entrée Ⓓ sortie I / Ⓕ longueur I hauteur °C température Ⓔ poids P pression