
















## Cartouches filtrantes pour machines de nettoyage de sols

	<b>R+M Nr.</b> 268 263 510	<b>TYP</b> papier	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 145 mm	$\downarrow$ 145 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> Festool : 485 808 Protool : 625 324 ALTO/WAP : 11753
	<b>R+M Nr.</b> 268 263 520	<b>TYP</b> PET	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 145 mm	$\downarrow$ 140 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> Protool : 625 324 ALTO/ WAP : 302 000 490
	<b>R+M Nr.</b> 268 263 610	<b>TYP</b> papier	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 145 mm	$\downarrow$ 233 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> Festool : 486 241 ALTO/WAP : 30063
	<b>R+M Nr.</b> 268 263 620	<b>TYP</b> papier	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 145 mm	$\downarrow$ 233 mm	<b>classe de filtration</b> H	<b>réf. origine</b> Festool : 486 145 ALTO/WAP: 11618
	<b>R+M Nr.</b> 268 263 700	<b>TYP</b> papier / tamis	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 142 mm	$\downarrow$ 250 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> ALTO/WAP : 41164
	<b>R+M Nr.</b> 268 263 710	<b>TYP</b> PET / tamis	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 142 mm	$\downarrow$ 250 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> ALTO/WAP : 41164
	<b>R+M Nr.</b> 268 263 800	<b>TYP</b> papier / tamis	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 150 mm	$\downarrow$ 190 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> ALTO/WAP : 34641
	<b>R+M Nr.</b> 268 263 810	<b>TYP</b> papier / tamis	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 150 mm	$\downarrow$ 160 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> Lavor: 3.752.0032
	<b>R+M Nr.</b> 268 263 820	<b>TYP</b> papier / tamis	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 150 mm	$\downarrow$ 163 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> AquaVac: AZ91171175
	<b>R+M Nr.</b> 268 264 000	<b>TYP</b> PET	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 140 mm	$\downarrow$ 115 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> Festool : 488 461 ALTO/WAP : 29747
	<b>R+M Nr.</b> 268 264 200	<b>TYP</b> papier	$\varnothing$ 203 mm	$\odot$ 140 mm	$\downarrow$ 171 mm	<b>classe de filtration</b> M	<b>réf. origine</b> Festool : 488 924 ALTO/WAP : 60077
	<b>R+M Nr.</b> 268 264 210	<b>TYP</b> papier	$\varnothing$ 203 mm	$\odot$ 140 mm	$\downarrow$ 171 mm	<b>classe de filtration</b> H	<b>réf. origine</b> Festool : 489 221 ALTO/WAP : 60076
	<b>R+M Nr.</b> 268 264 300	<b>TYP</b> tamis	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 142 mm	$\downarrow$ 250 mm	<b>classe de filtration</b> -	<b>réf. origine</b> ALTO/WAP : 10022
	<b>R+M Nr.</b> 268 264 310	<b>TYP</b> tamis	$\varnothing$ 185 mm	$\odot$ 142 mm	$\downarrow$ 140 mm	<b>classe de filtration</b> -	<b>réf. origine</b> ALTO/WAP : 15475
	<b>R+M Nr.</b> 268 268 600	<b>TYP</b> papier	$\varnothing$ 210 mm	$\odot$ 140 mm	$\downarrow$ 140 mm	<b>classe de filtration</b> H	<b>réf. origine</b> Protool : 625 372 ALTO/WAP : 302000658

<b>classe</b>	<b>indice de filtration</b>	<b>capacité de retenue</b>	<b>classe</b>	<b>indice de filtration</b>	<b>capacité de retenue</b>
L	max. 1 %	Retient 99,0 % des particules de poussières aspirées : » OEL (Limites d'exposition professionnelle) > 1 mg/m <sup>3</sup>	H	max. 0,01 %	Retient 99,995 % des particules de poussières aspirées : » OEL > 0,05 mg/m <sup>3</sup>
M	max. 0,10 %	Retient 99,9 % des particules de poussières aspirées : » OEL (Limites d'exposition professionnelle) > 0,1 mg/m <sup>3</sup> » Poussières de bois (jusqu'à 1200 W/50 l)			» Poussières cancérogènes » Poussières pathogènes