

## Annovi Reverberi Motorpumpen

### Motorpumpen Serie 198



Pumpe mit Umlaufventil und Injektor. Volt 380/50 Hz (170 204 20), Volt 230/50 Hz (170 204 15)

P	☐	U	KW	TYP
120	8	2.800	1,8	HPJ8.12REG
140	11	2.800	3,0	HPJ11.14REG


R+M Nr.
170 204 15
170 204 20

### Reparatursätze




Ventile 6 Stück

R+M Nr.
170 286 9
170 286 9



Dichtsätze für 3 Kolben

R+M Nr.
170 279 8
170 279 8



Öldichtungen

R+M Nr.	Sätze
170 251 1	5
170 251 1	5



Plungerrohre für 3 Kolben

R+M Nr.	KØ	l
170 279 6	15	40
170 279 6	15	40

### Motorpumpen Serie 228



Motorpumpe ohne Umlaufventil. Volt 380/50Hz

P	☐	U	KW	TYP
200	15	1.450	5,5	HRK15.20H
150	21	1.450	5,5	HRK21.15H

R+M Nr.
170 208 62
170 208 67

### Reparatursätze




Ventile 6 Stück

R+M Nr.
170 286 4
170 286 4



Dichtsätze für 3 Kolben

R+M Nr.
170 185 7
170 188 8



Öldichtungen

R+M Nr.	Sätze
170 185 5	7
170 185 5	7



Plungerrohre für 3 Kolben

R+M Nr.	KØ	l
170 275 7	18	40
170 275 9	22	40

### Motorpumpenkombinationen




400 V. Alle Ausführungen mit Umlaufventil, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektro kabel 5 m und Ein-/Ausschalter. ☐ 1/2" AG ☐ 3/8" AG

P	☐	U	KW	TYP
150	15	1.450	4	MTP HXM 15.15
150	21	1.450	5,5	MTP HRK 21.15
200	15	1.450	5,5	MTP HRK 15.20
150	26	1.450	7,5	MTP HXW 26.15
150	30	1.450	7,5	MTP HXW 30.15

R+M Nr.
170 208 711
170 257 56
170 238 68
170 260 58 *
170 260 60

### Reparatursätze



Ventile 6 Stück

R+M Nr.
170 186 4
170 286 4
170 286 4
170 278 0
170 278 0



Dichtsätze für 3 Kolben

R+M Nr.
170 274 7
170 188 8
170 185 7
170 278 2
170 278 3



Öldichtung

R+M Nr.	Sätze
170 278 6	6
170 185 5	7
170 185 5	7
170 287 3	7
170 287 3	7



Plungerrohr für 3 Kolben

R+M Nr.	KØ	l
170 274 6	18	35
170 275 9	22	40
170 275 7	18	40
170 265 0	20	45
170 189 1	22	45

Symbole ☐ Eingang ☐ Ausgang