

Annovi Reverberi Motorpumpen

Motorpumpen Serie 198



Pumpe mit Umlaufventil* und Injektor.
 Volt 400/50 Hz (170 204 20), Volt 230/50 Hz (170 204 15)

P	U	KW	TYP	R+M Nr.
120	8	2.800	1,8 HPJ8.12REG	170 204 15
140	11	2.800	3,0 HPJ11.14REG	170 204 20

Reparatursätze

01	02	03	04
Ventile 6 Stück	Dichtsätze für 3 Kolben	Öldichtungssatz (5-teilig)	Plungerrohre für 3 Kolben
R+M Nr. 170 286 9	R+M Nr. 170 279 8	R+M Nr. 170 251 1	R+M Nr. KO I 170 279 6 15 40
R+M Nr. 170 286 9	R+M Nr. 170 279 8	R+M Nr. 170 251 1	R+M Nr. KO I 170 279 6 15 40

Motorpumpen Serie 228



Motorpumpe ohne Umlaufventil.
 Volt 400/50Hz

P	U	KW	TYP	R+M Nr.
200	15	1.450	5,5 HRK15.20H	170 208 62
150	21	1.450	5,5 HRK21.15H	170 208 67

Reparatursätze

01	02	03	04
Ventile 6 Stück	Dichtsätze für 3 Kolben	Öldichtungssatz (7-teilig)	Plungerrohre für 3 Kolben
R+M Nr. 170 286 4	R+M Nr. 170 185 7	R+M Nr. 170 185 5	R+M Nr. KO I 170 275 7 18 40
R+M Nr. 170 286 4	R+M Nr. 170 188 8	R+M Nr. 170 185 5	R+M Nr. KO I 170 275 9 22 40

Motorpumpenkombinationen



400 V. Alle Ausführungen mit Umlaufventil*, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter. G 1/2" AG S 3/8" AG. Max. 30 °C

P	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4 MTP HXM 15.15	170 208 711 I
150	21	1.450	5,5 MTP HRK 21.15	170 257 56 I
200	15	1.450	5,5 MTP HRK 15.20	170 238 68 I
150	26	1.450	7,5 MTP HXW 26.15	170 260 58 I
150	30	1.450	7,5 MTP HXW 30.15	170 260 60 I

Reparatursätze

01	02	03	04
Ventile 6 Stück	Dichtsätze für 3 Kolben	Öldichtungssatz	Plungerrohr für 3 Kolben
R+M Nr. 170 186 4	R+M Nr. 170 188 8	R+M Nr. 170 278 6	R+M Nr. KO I 170 274 6 18 35
R+M Nr. 170 186 4	R+M Nr. 170 185 7	R+M Nr. 170 185 5	R+M Nr. KO I 170 275 9 22 40
R+M Nr. 170 278 0	R+M Nr. 170 278 2	R+M Nr. 170 287 3	R+M Nr. KO I 170 275 7 18 40
R+M Nr. 170 278 0	R+M Nr. 170 278 3	R+M Nr. 170 287 3	R+M Nr. KO I 170 265 0 20 45
			R+M Nr. KO I 170 189 1 22 45



400 V. Alle Ausführungen mit Umlaufventil*, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter. G 1/2" IG S 3/8" AG. Max. 85 °C bei mind. 2 bar Vordruck.

P	U	KW	TYP	R+M Nr.
150	15	1.450	4 MTP HRWH 15.15	170 269 18 I
150	21	1.450	5,5 MTP HRWH 21.15	170 269 11 I

01	02	03	04
Ventile 6 Stück	Dichtsätze für 3 Kolben	Öldichtungssatz (7-teilig)	Plungerrohr für 3 Kolben
R+M Nr. 170 423 28	R+M Nr. 170 423 29	R+M Nr. 170 185 5	R+M Nr. KO I 170 250 0 18 40
R+M Nr. 170 423 28	R+M Nr. 170 465 14	R+M Nr. 170 185 5	R+M Nr. KO I 170 252 6 22 45

*Einstellung des Umlaufventils: Seite 62