

## Перепускные вентили

VB75



☉ = Вход 1/2" IG. ☺ = Выход 3/8" IG. Перепускной вентиль с полым винтом. Вапјо-подсоединение. X: 19 мм. Y: 62-73 мм. Подходит IP50, IP44, IP47, IP60, IP63 / Speck NP16. Макс. 250 bar / 90 °C

R+M Nr.	☉	☺
532 093 0		30 л/мин

VB85



☉ = Вход 1/2" IG. ☺ = Выход 1/2" IG. ☹ = Вурасс 1/2" IG. Макс. 90 °C

R+M Nr.	☉	☺	☹
532 851 6		макс. 160 bar	80 л/мин
532 852 8		макс. 280 bar	80 л/мин

VB80



☉ = Вход 1/2" IG. ☺ = Выход 1/2" IG. ☹ = Вурасс 1/2" IG. Нерж. сталь. Макс. 90 °C

R+M Nr.	☉	☺	☹
532 802 84		макс. 280 bar	80 л/мин

VB80/150



☉ = Вход 1/2" IG. ☺ = Выход 1/2" IG. ☹ = Вурасс 1/2" IG. MN = Манометры 1/4" IG. Макс. 90 °C

R+M Nr.	☉	☺	☹
532 801 50		макс. 150 bar	80 л/мин

VB53/500



☉ = Вход 1/2" IG. ☺ = Выход 1/2" IG. ☹ = Вурасс 1/2" IG. Макс. 90 °C

R+M Nr.	☉	☺	☹
532 535 00		макс. 500 bar	80 л/мин

VB26



☉ = Вход 1/2" IG. ☺ = Выход 1/2" IG. Нерж. сталь. Макс. 90 °C

R+M Nr.	☉	☺	☹
532 262 80		макс. 280 bar	80 л/мин

Символы ☉ Вход ☺ Выход ☹ Вурасс MN Манометры ☹ Поток ☉ Давление